Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:14

Link do produktu: https://utih.pl/alucynk-srebrny-500-ml-teger-p-31594.html



Alucynk srebrny 500 ml TEGER

Cena	**31,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-W-CH1001**
Kod producenta	**T-W-CH1001**
Kod EAN	**5902287226713**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**Teger**
Numer katalogowy producenta	**T-W-CH1001**
Kolor	**szary**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.6**
EAN (GTIN)	**5902287226713**

Opis produktu

Alucynk srebrny 500 ml / TEGER [T-W-CH1001]



- **Mieszanina cynku i aluminium zapewnia doskonałą ochronę przed korozją. Stosowany jest do wszelkich napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych, miejsc zgrzewanych i ciętych, znajduje również swoje zastosowanie do poprawek elementów ocynkowanych ogniowo oraz w spawalnictwie. Właściwości • Szybki efekt schnięcia • Nie zawiera ołowiu, chromu ani silikonów • Ochrona antykorozyjna stali i żelaza • Bardzo dobre krycie powierzchni oraz doskonała przyczepność do większości metali • Duża odporność na ścieranie czynniki atmosferyczne czy temperaturę • Elektryczny przewodnik w stanie mokrym jak i suchym • Odporny na temperatury 100°C Sposób użycia Oczyścić i odtłuścić powierzchnię metalu. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem przez ok 1 minutę, a następnie rozpylać z odległości 25-30 cm. Po ok 15-20 minutach powłoka jest odporna na dotyk. Całkowity czas schnięcia to ok 24 godziny. Optymalna temperatura pracy to 16-21°C. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i opróżnić aż zawór będzie pusty.**

Mieszanina cynku i aluminium zapewnia doskonałą ochronę przed korozją. Stosowany jest do wszelkich napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych, miejsc zgrzewanych i ciętych, znajduje również swoje zastosowanie do poprawek elementów ocynkowanych ogniowo oraz w spawalnictwie. Właściwości • Szybki efekt schnięcia • Nie zawiera ołowiu, chromu ani silikonów • Ochrona antykorozyjna stali i żelaza • Bardzo dobre krycie powierzchni oraz doskonała przyczepność do większości metali • Duża odporność na ścieranie czynniki atmosferyczne czy temperaturę • Elektryczny przewodnik w stanie mokrym jak i suchym • Odporny na temperatury 100°C Sposób użycia Oczyścić i odtłuścić powierzchnię metalu. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnikiem przez ok 1 minutę, a następnie rozpylać z odległości 25-30 cm. Po ok 15-20 minutach powłoka jest odporna na dotyk. Całkowity czas schnięcia to ok 24 godziny. Optymalna temperatura pracy to 16-21°C. Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i opróżnić aż zawór będzie pusty.


TEGER