Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 14:02

Link do produktu: https://utih.pl/klej-do-gwintow-rurowych-medium-zolty-50g-teger-p-38833.html



# Klej do gwintów rurowych MEDIUM żółty 50g TEGER

| | |
|---|---|
| Cena | **66,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T-W-CH1038** |
| Kod producenta | **T-W-CH1038** |
| Kod EAN | **5902287242669** |
| Pojemność opakowania | **50** |
| Producent | **Teger** |
| Numer katalogowy producenta | **T-W-CH1038** |
| Kolor | **żółty** |
| Przeznaczenie | **Metale** |
| Typ | **Anaerobowe** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.07** |
| EAN (GTIN) | **5902287242669** |

## Opis produktu

# Klej do gwintów rurowych MEDIUM - żółty, 50g, Teger [T-W-CH1038]




**Klej do gwintów rurowych MEDIUM - żółty 50g / TEGER**

**Wysokiej jakości żółty klej anaerobowy wyprodukowany na bazie żywic metakrylowych. Utwardza się po odcięciu tlenu i w kontakcie z metalem, tworząc przy tym niezawodną masę plastyczną. Służy do klejenia połączeń rurowych od średnicy 3/4" do 3". Utwardzona spoina jest odporna na wstrząsy, wibracje, rozpuszczalniki oraz inne środki chemiczne. Elementy pokryte klejem są dodatkowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i korozją.**

**Praca w zakresie temperatur od -55°C do +150°C.**

**SPOSÓB UŻYCIA: W celu uzyskania najlepszych wyników należy odpowiednio przygotować powierzchnię przed aplikację kleju poprzez dokładne jej oczyszczenie oraz odtłuszczenie. Złącze należy całkowicie wypełnić klejem. Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości.**

**MAGAZYNOWANIE: Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +8°C do +28°C, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego wpływu promieniowania słonecznego.**

**CZAS UTWARDZANIA: Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 °C): stal - ok. 25 min; mosiądz - ok. 15 min; stal nierdzewna - ok. 4-5 godzin; dwuchromian cynkowy - ok. 3 godzin Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 °C): stal - ok. 6 godzin; mosiądz - ok. 1 godzin; stal nierdzewna - ok. 36 godzin; dwuchromian cynkowy - ok. 12 godzin**


TEGER
CHEMIA TECHNICZNA
MEDIUM
KLEJ DO GWINTÓW RUROWYCH
www.teger.pl
Klej anaerobowy do gwintów rurowych i elementów mechaniki przemysłowej wyprodukowany na bazie żywic metakrylowych. Utwardza się po odcięciu tlenu i w kontakcie z metalem, tworząc przy tym niezawodną masę plastyczną.
Praca w zakresie temperatur od -55°C do +150°C.
Żółty
Średnia moc klejenia przeznaczona do połączeń rurowych o średnicy od 3/4" do 3". Utwardzona spoina jest odporna na warunki atmosferyczne i korozję.

TEGER