

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 20:50

Link do produktu: <https://utih.pl/klej-do-montazu-lozysk-i-polaczen-pasowych-strong-zielony-50g-teger-p-38832.html>



Klej do montażu łożysk i połączeń pasowych STRONG zielony 50g TEGER

Cena	62,60 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1039
Kod producenta	T-W-CH1039
Kod EAN	5902287242676
Pojemność opakowania	50
Producent	Teger
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1039
Kolor	zielony
Przeznaczenie	Metale
Typ	Anaerobowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.07
EAN (GTIN)	5902287242676

Opis produktu

Klej do montażu łożysk i połączeń pasowych STRONG - zielony, 50g, Teger [T-W-CH1039]



Klej do montażu łożysk i połączeń pasowych STRONG - zielony 50g / TEGER

- Wysokiej jakości zielony klej anaerobowy do łożysk, wyprodukowany na bazie żywic metakrylowych.
- Utwardza się po odcięciu tlenu i w kontakcie z metalem, tworząc przy tym niezawodną masę plastyczną.
- Służy do klejenia połączeń cylindrycznych wszędzie tam, gdzie szczelina może osiągnąć 0,25 mm.
- Utwardzona spoina jest odporna na wstrząsy, wibracje, rozpuszczalniki oraz inne środki chemiczne.
- Elementy pokryte klejem są dodatkowo zabezpieczone przed warunkami atmosferycznym i korozją.
- Praca w zakresie temperatur od -55°C do +150°C.

SPOSÓB UŻYCIA: W celu uzyskania najlepszych wyników należy odpowiednio przygotować powierzchnię przed aplikacją kleju poprzez dokładne jej oczyszczenie oraz odtłuszczenie. Złącze należy całkowicie wypełnić klejem. Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości.

MAGAZYNOWANIE: Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +8°C do +28°C, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego wpływu promieniowania słonecznego.

CZAS UTWARDZANIA: Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22 °C): stal - ok. 5 min; aluminium - ok. 30 min; dwuchromian cynkowy - ok. 30 min. Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22 °C): stal - ok. 6 godzin; dwuchromian cynkowy - ok. 6 godzin; aluminium - ok. 72 godzin



Zielony

Duża moc klejenia przeznaczona do połączeń cylindrycznych wszędzie tam, gdzie szczelina może osiągnąć 0,25 mm.

Utwardzona spoina jest odporna na wstrząsy, wibracje, rozpuszczalniki oraz inne środki chemiczne.



Klej anaerobowy do łożysk wyprodukowany na bazie żywic metakrylowych. Utwardza się po odcięciu tlenu i w kontakcie z metalem, tworząc przy tym niezawodną masę plastyczną.

Praca w zakresie temperatur
od -55°C do +150°C.

TEGER