

Link do produktu: <https://utih.pl/klucz-nasadowy-nasadka-udarowa-12-sześciokątna-32-mm-cr-mo-teger-p-41751.html>



Klucz nasadowy nasadka udarowa 1/2" sześciokątna 32 mm Cr-Mo TEGER

Cena	20,60 zł
Numer katalogowy	T-W-KNS141
Kod producenta	T-W-KNS141
Kod EAN	5902287289909
Kod taryfy celnej	82042000
Typ	6-kątna
Mocowanie	1/2"
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-KNS141
EAN (GTIN)	5902287289909

Opis produktu

Klucz nasadowy udarowy 1/2" sześciokątny, 32 mm, Cr-Mo, Teger [T-W-KNS141]



Klucz nasadowy udarowy 1/2" sześciokątny 32 mm, Cr-Mo, TEGER nasadka przeznaczona do odkręcania i dokręcania połączeń śrubowych z wykorzystaniem kompatybilnych narzędzi udarowych, grzechotkami oraz pokrętkami 1/2". Wykonany z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej (Cr-Mo) która charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne, skręcanie oraz intensywną eksploatację. Konstrukcja udarowa zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi oraz elektrycznymi. Nasadka posiada sześciokątny profil roboczy, który umożliwia pewne osadzenie na śrubach i nakrętkach. Krótka konstrukcja ułatwia pracę w standardowych zastosowaniach warsztatowych i serwisowych, szczególnie tam, gdzie istotne są kompaktowe wymiary narzędzia.

- **Rodzaj:** Nasadka udarowa
- **Rozmiar:** 32[mm]
- **Długość:** 43 [mm]
- **Materiał:** Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
- **Typ:** Udarowy
- **Rozmiar mocowania:** 1/2 [cal]
- **Typ nasadki:** Sześciokątny krótki
- **Zastosowanie:** Prace mechaniczne, montażowe i serwisowe
- **Wykończenie powierzchni:** Czarne, fosforanowane
- **Przeznaczenie:** Praca z wykorzystaniem narzędzi udarowych



Wykonane z wysokiej jakości **stali chromowo-molibdenowej**.
Charakteryzuje się zwiększoną
odpornością na wysokie momenty
obrotowe i pracę z kluczami
udarowymi.



Precyzyjny profil roboczy.
Gwarantuje pewne mocowanie przegubu
oraz właściwe przenoszenie pełnej siły
momentu obrotowego z klucza na
nasadkę.



Precyzyjny profil roboczy HEX.
Gwarantuje właściwe przenoszenie pełnej
siły momentu obrotowego i ogranicza
ryzyko uszkodzenia odkręcanego
elementu.

