

Link do produktu: <https://utih.pl/klucz-nasadowy-nasadka-udarowa-12-sześciokątna-długa-18-mm-cr-mo-teger-p-41697.html>



Klucz nasadowy nasadka udarowa 1/2" sześciokątna długa 18 mm Cr-Mo TEGER

Cena	13,00 zł
Numer katalogowy	T-W-KNS225
Kod producenta	T-W-KNS225
Kod EAN	5902287289947
Kod taryfy celnej	82042000
Typ	6-kątna
Mocowanie	1/2"
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-KNS225
EAN (GTIN)	5902287289947

Opis produktu

Klucz nasadowy udarowy 1/2" sześciokątny długi, 18 mm, Cr-Mo, Teger [T-W-KNS225]



Klucz nasadowy udarowy 1/2" sześciokątny długi 18 mm, Cr-Mo, TEGER nasadka przeznaczona do odkręcania i dokręcania połączeń śrubowych z wykorzystaniem kompatybilnych narzędzi udarowych, grzechotkami oraz pokrętkami 1/2". Wykonany z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej (Cr-Mo) która charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne, skręcanie oraz intensywną eksploatację. Konstrukcja udarowa zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi oraz elektrycznymi. Nasadka posiada sześciokątny profil roboczy, który umożliwia pewne osadzenie na śrubach i nakrętkach. Wydłużona konstrukcja ułatwia dostęp do głęboko osadzonych połączeń śrubowych oraz elementów znajdujących się na wystających szpilkach, zwiększając wygodę pracy w trudno dostępnych miejscach.

- Rodzaj: Nasadka udarowa
- Rozmiar: 18 [mm]
- Długość: 78 [mm]
- Materiał: Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
- Typ: Udarowy
- Rozmiar mocowania: 1/2 [cal]
- Typ nasadki: Sześciokątny długi
- Zastosowanie: Prace mechaniczne, montażowe i serwisowe
- Wykończenie powierzchni: Czarne, fosforanowane
- Przeznaczenie: Praca z wykorzystaniem narzędzi udarowych



Wykonane z wysokiej jakości **stali chromowo-molibdenowej**. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wysokie momenty obrotowe i pracę z kluczami uderowymi.



Precyzyjny profil roboczy.

Gwarantuje pewne mocowanie przegubu oraz właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego z klucza na nasadkę.



Precyzyjny profil roboczy HEX.

Gwarantuje właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego i ogranicza ryzyko uszkodzenia odkręcanego elementu.



TE TEGER