

Link do produktu: <https://utih.pl/klucz-nasadowy-nasadka-udarowa-12-sześciokątna-długa-19-mm-cr-mo-teger-p-41753.html>



Klucz nasadowy nasadka udarowa 1/2" sześciokątna długa 19 mm Cr-Mo TEGER

Cena	13,90 zł
Numer katalogowy	T-W-KNS226
Kod producenta	T-W-KNS226
Kod EAN	5902287289954
Kod taryfy celnej	82042000
Typ	6-kątna
Mocowanie	1/2"
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-KNS226
EAN (GTIN)	5902287289954

Opis produktu

Klucz nasadowy udarowy 1/2" sześciokątny długi, 19 mm, Cr-Mo, Teger [T-W-KNS226]



Klucz nasadowy udarowy 1/2" sześciokątny długi 19 mm, Cr-Mo, TEGER nasadka przeznaczona do odkręcania i dokręcania połączeń śrubowych z wykorzystaniem kompatybilnych narzędzi udarowych, grzechotkami oraz pokrętkami 1/2". Wykonany z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej (Cr-Mo) która charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne, skręcanie oraz intensywną eksploatację. Konstrukcja udarowa zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi oraz elektrycznymi. Nasadka posiada sześciokątny profil roboczy, który umożliwia pewne osadzenie na śrubach i nakrętkach. Wydłużona konstrukcja ułatwia dostęp do głęboko osadzonych połączeń śrubowych oraz elementów znajdujących się na wystających szpilkach, zwiększając wygodę pracy w trudno dostępnych miejscach.

- **Rodzaj:** Nasadka udarowa
- **Rozmiar:** 19 [mm]
- **Długość:** 78 [mm]
- **Materiał:** Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
- **Typ:** Udarowy
- **Rozmiar mocowania:** 1/2 [cal]
- **Typ nasadki:** Sześciokątny długi
- **Zastosowanie:** Prace mechaniczne, montażowe i serwisowe
- **Wykończenie powierzchni:** Czarne, fosforanowane
- **Przeznaczenie:** Praca z wykorzystaniem narzędzi udarowych



Wykonane z wysokiej jakości **stali chromowo-molibdenowej**.
Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wysokie momenty obrotowe i pracę z kluczami uderowymi.



Precyzyjny profil roboczy.
Gwarantuje pewne mocowanie przegubu oraz właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego z klucza na nasadkę.



Precyzyjny profil roboczy HEX.
Gwarantuje właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego i ogranicza ryzyko uszkodzenia odkręcanego elementu.

TE TEGER