

Link do produktu: <https://utih.pl/klucz-nasadowy-nasadka-udarowa-34-sześciokątna-długa-22-mm-cr-mo-teger-p-41729.html>



Klucz nasadowy nasadka udarowa 3/4" sześciokątna długa 22 mm Cr-Mo TEGER

Cena	29,70 zł
Numer katalogowy	T-W-KNS536
Kod producenta	T-W-KNS536
Kod EAN	5902287290196
Kod taryfy celnej	82042000
Typ	6-kątna
Mocowanie	3/4"
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-KNS536
EAN (GTIN)	5902287290196

Opis produktu

Klucz nasadowy udarowy 3/4" sześciokątny długi, 22 mm, Cr-Mo, Teger [T-W-KNS536]



Klucz nasadowy udarowy 3/4" sześciokątny długi 22 mm, Cr-Mo, TEGER nasadka przeznaczona do odkręcania i dokręcania połączeń śrubowych z wykorzystaniem kompatybilnych narzędzi udarowych, grzechotkami oraz pokrętkami 1/2". Wykonany z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej (Cr-Mo) która charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne, skręcanie oraz intensywną eksploatację. Konstrukcja udarowa zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi oraz elektrycznymi. Nasadka posiada sześciokątny profil roboczy, który umożliwia pewne osadzenie na śrubach i nakrętkach. Wydłużona konstrukcja ułatwia dostęp do głęboko osadzonych połączeń śrubowych oraz elementów znajdujących się na wystających szpilkach, zwiększając wygodę pracy w trudno dostępnych miejscach.

- Rodzaj: Nasadka udarowa
- Rozmiar: 22 [mm]
- Długość: 90 [mm]
- Materiał: Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
- Typ: Udarowy
- Rozmiar mocowania: 3/4 [cal]
- Typ nasadki: Sześciokątny długi
- Zastosowanie: Prace mechaniczne, montażowe i serwisowe
- Wykończenie powierzchni: Czarne, fosforanowane
- Przeznaczenie: Praca z wykorzystaniem narzędzi udarowych



Wykonane z wysokiej jakości **stali chromowo-molibdenowej**. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wysokie momenty obrotowe i pracę z kluczami udarowymi.



Precyzyjny profil roboczy.

Gwarantuje pewne mocowanie przegubu oraz właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego z klucza na nasadkę.



Precyzyjny profil roboczy HEX.

Gwarantuje właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego i ogranicza ryzyko uszkodzenia odkręcanego elementu.

TE TEGER