

Link do produktu: <https://utih.pl/klucz-przekladniowy-wzmacniacz-momentu-165-do-1500nm-12-34-warynski-p-39969.html>



Klucz przekładniowy wzmacniacz momentu 1:6.5 do 1500Nm 1/2" / 3/4" WARYŃSKI

Cena	1 558,20 zł
Numer katalogowy	WMK912
Kod producenta	WMK912
Kod EAN	5902287246865
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6
Marka	Waryński
Kod producenta	WMK912
EAN (GTIN)	5902287246865
Rodzaj klucza	dynamometryczny

Opis produktu

Klucz przekładniowy wzmacniacz momentu, przełożenie 1:6,5 do 1500Nm gniazdo 1/2" do nasadek 3/4", w mechanice, pracach serwisowych, montażowych, konstrukcjach stalowych, Waryński [WMK912]





Wzmacniacz momentu obrotowego klucz przekładniowy. Służy do odkręcania lub zakręcania połączeń śrubowych, z określoną precyzyjnie, zadaną siłą, której nie są w stanie wytworzyć standardowe klucze.

Wytrzymały mechanizm ze wzmocnionej stali chromowo-molibdenowej CrMo o zwiększonej udarności, zaprojektowany został do osiągania wysokiego momentu obrotowego i zachowania pełnej funkcjonalności i wysokich parametrów podczas długoletniego użytkowania w warunkach przemysłowych.

Najlepiej współpracuje z kluczem dynamometrycznym z użyciem gniazda 1/2" co umożliwia kontrolowanie i zapobieganie przekroczeniu zalecanego obciążenia 231Nm na wejściu (kwadrat F) 1/2". Zamiast użycia klucza dynamometrycznego na wejściu można używać grzechotki lub uchwytu, ze zwróceniem uwagi na przykładaną siłę.

Nominalne przełożenie mechanizmu planetarnego klucza to 1:9, przełożenie siły momentu obrotowego to 1:6,5. Klucz daje maksymalne wzmocnienie momentu na wyjściu (kwadrat M) 3/4" 1500Nm.

- **Drive (kwadrat) wejście/ wyjście:** 1/2"F 3/4"M
- **Maksymalny wyjściowy moment obrotowy:** 1500[Nm]
- **Maksymalny wejściowy dopuszczalny moment obrotowy:** 231[Nm]
- **Przełożenie nominalne:** 1:9
- **Przełożenie siły:** 1:6,5
- **W zestawie:** Klucz planetarny, dźwignia oporowa, dźwignia oporowa 90°, nasadkowy bezpiecznik zrywający, stopa oporowa





- T094602
- 1807100000KR
- B89049TM-1000
- 66194-9



Origin
WARYNSKI