

Link do produktu: <https://utih.pl/kolanko-hydrauliczne-nastawne-calowe-bb-38-x-12-bsp-z-regulacja-warynski-p-36866.html>




Kolanko hydrauliczne nastawne calowe BB 3/8 x 1/2 BSP z regulacją WARYŃSKI

Cena	28,70 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	W-5605090608
Kod producenta	W-5605090608
Kod EAN	5902287193664
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Numer katalogowy części	W-5605090608
EAN (GTIN)	5902287193664

Opis produktu

Kolanko hydrauliczne nastawne calowe BB 3/8" x 1/2" BSP z regulacją Waryński [W-5605090608]



Indeks	G1	G2	L1	L2	D1	D2	S	S1
	BSPP	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm
W-5605090404	1/4"-19	1/4"-19	27,0	31,5	4,7	7,5	14	19
W-5605090406	1/4"-19	3/8"-19	28,0	37,0	4,7	9,9	19	22
W-5605090604	3/8"-19	1/4"-19	29,0	34,0	7,9	7,5	19	19
W-5605090606	3/8"-19	3/8"-19	29,0	37,0	7,9	9,9	19	22
W-5605090608	3/8"-19	1/2"-14	32,0	43,0	7,9	12,3	22	27
W-5605090808	1/2"-14	1/2"-14	34,0	43,0	11,1	12,3	22	27
W-5605090812	1/2"-14	3/4"-14	37,0	50,0	11,1	15,5	27	36
W-5605091208	3/4"-14	1/2"-14	41,0	45,5	16,7	12,3	27	27
W-5605091212	3/4"-14	3/4"-14	41,0	50,0	16,7	15,5	27	36
W-5605091216	3/4"-14	1"-11	43,0	53,0	16,7	21,5	33	41
W-5605091612	1"-11	3/4"-14	46,0	52,0	22,2	15,5	33	36
W-5605091616	1"-11	1"-11	46,0	53,0	22,2	21,5	33	41








Kolanko hydrauliczne nastawne stalowe BB 3/8" x 1/2" BSP z regulacją Waryński. Elementy złączne zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, które szczegółowo opisują wymagania jakościowe i wymiarowe. Są kompatybilne z elementami złącznymi innych renomowanych producentów hydrauliki siłowej.


Tabela wstępnej weryfikacji gwintów

ZEWNĘTRZNY	SKOK	WEWNĘTRZNY	METRYCZNY	BSP	UNF	NPTF
9,3 – 9,7	28/cal	8,5 – 8,9		1/8" - 28		
9,3 – 9,7	29/cal	8,5 – 8,9				1/8" - 29
9,7 – 9,9	1,5 mm	8,2 – 8,6	M 10x1,5			
10,9 – 11,1	20/cal	9,7 – 10,0			7/16" - 20	
11,6 – 11,9	1,5 mm	10,2 – 10,6	M 12x1,5			
12,4 – 12,7	20/cal	11,3 – 11,6			1/2" - 20	
12,9 – 13,1	19/cal	11,4 – 11,9		1/4" - 19		
12,9 – 13,1	18/cal	11,4 – 11,9				1/4" - 18
13,6 – 13,9	1,5 mm	12,2 – 12,6	M 14x1,5			
14,0 – 14,3	18/cal	12,7 – 13,0			9/16" - 18	
15,6 – 15,9	1,5 mm	14,2 – 14,6	M 16x1,5			
16,3 – 16,6	19/cal	14,9 – 15,4		3/8" - 19		
16,3 – 16,6	18/cal	14,9 – 15,4				3/8" - 18
17,2 – 17,5	16/cal	15,8 – 16,1			11/16"-16	
17,6 – 17,9	1,5 mm	16,2 – 16,6	M 18x1,5			
18,7 – 19,0	16/cal	17,3 – 17,6			3/4" - 16	
19,6 – 19,9	1,5 mm	18,2 – 18,6	M 20x1,5			
20,3 – 20,6	16/cal	18,9 – 19,2			13/16"-16	
20,5 – 20,9	14/cal	18,6 – 19,0		1/2" - 14		1/2" - 14
21,6 – 21,9	1,5 mm	20,2 – 20,6	M 22x1,5			
22,0 – 22,2	14/cal	20,2 – 20,5			7/8" - 14	
22,6 – 22,9	14/cal	20,6 – 21,0		5/8" - 14		5/8" - 14
25,2 – 25,5	14/cal	23,4 – 23,7			1" - 14	
23,6 – 23,9	1,5 mm	22,2 – 22,6	M 24x1,5			
25,6 – 25,9	1,5 mm	24,2 – 24,6	M 26x1,5			
26,1 – 26,4	14/cal	24,1 – 24,5		3/4" - 14		

Zewnętrzny



Wewnętrzny



WARYNSKI
Origin



WARYNSKI
Origin