

Dane aktualne na dzień: 26-04-2026 04:59

Link do produktu: <https://utih.pl/kolo-zebate-hartowane-10b-1-r1-58-z-20-warynski-p-29134.html>



Koło zębate hartowane 10B-1 (R1 5/8) Z-20 WARYŃSKI

Cena	35,50 zł
Numer katalogowy	W-T10B1-20
Kod producenta	W-T10B1-20
Kod EAN	5902287201918
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.55
Numer katalogowy części	W-T10B1-20
EAN (GTIN)	5902287201918

Opis produktu

Koło zębate hartowane tarcza 10B-1 (R1 5/8) Z-20
Waryński



Typ: Pojedyncze

Rozmiar łańcucha: 10B-1 (R1 5/8)

Ilość zębów: 20

A Średnica wierzchołka zębów: 108,4 mm

B Średnica podziałowa: 101,49 mm

C Średnica otworu: 12 mm

Szerokość zęba: 9,1 mm

Materiał: C45

Koło łańcuchowe / Sprocket

W-T10B 5/8" X 3/8"

Do łańcuchów normy: PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606
For chains standard: PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606

DANE TECHNICZNE:


Promień zęba / Tooth radius:	16 mm
Szerokość zęba / Tooth width:	9,1 mm
Podziałka łańcucha / Pitch:	5/8" - 15,875 mm
Szerokość wew. łańcucha / Inner width:	9,65 mm
Średnica rolek / Roller diameter:	10,16 mm
Materiał / Material:	C45
Twardość / Hardness:	47-52 HRC

* spawana piasta / welded hub



Indeks Z A B C

W-T10B1-31	31	163,9	156,92	16
W-T10B1-32	32	168,9	161,95	16
W-T10B1-33	33	174,5	167,00	16
W-T10B1-34	34	179,0	172,05	16
W-T10B1-35	35	184,1	177,10	16
W-T10B1-36	36	189,1	182,15	20
W-T10B1-37	37	194,2	187,20	20
W-T10B1-38	38	199,2	192,24	20
W-T10B1-39	39	204,2	197,29	20
W-T10B1-40	40	209,3	202,34	20
W-T10B1-41	41	214,8	207,38	20
W-T10B1-42	42	219,9	212,43	20
W-T10B1-43	43	224,9	217,48	20
W-T10B1-44	44	230,0	222,53	20
W-T10B1-45	45	235,0	227,58	20
W-T10B1-46	46	240,1	232,63	20
W-T10B1-47	47	245,1	237,68	20
W-T10B1-48	48	250,2	242,73	20
W-T10B1-49	49	255,2	247,78	20
W-T10B1-50	50	260,3	252,82	20
W-T10B1-51	51	265,3	257,87	20
W-T10B1-52	52	270,4	262,92	20
W-T10B1-53	53	275,4	267,97	20
W-T10B1-54	54	280,5	273,02	20
W-T10B1-55	55	285,5	278,07	20
W-T10B1-56	56	290,6	283,12	25
W-T10B1-57	57	296,0	288,18	25
W-T10B1-58	58	300,7	293,23	25
W-T10B1-59	59	305,7	298,28	25
W-T10B1-60	60	310,8	303,33	25
W-T10B1-61	61	315,8	308,38	25
W-T10B1-62	62	321,4	313,43	25
W-T10B1-64	64	331,5	323,53	25
W-T10B1-65	65	336,5	328,58	25
W-T10B1-66	66	341,6	333,64	25
W-T10B1-68	68	351,7	343,74	25
W-T10B1-70	70	361,8	353,84	25
W-T10B1-72	72	371,9	363,94	25
W-T10B1-75	75	387,1	379,10	25
W-T10B1-76	76	392,1	384,15	25
W-T10B1-78	78	402,2	394,25	25
W-T10B1-80	80	412,3	404,36	25
W-T10B1-85	85	437,6	429,62	30
W-T10B1-90	90	462,8	454,88	30
W-T10B1-95	95	488,5	480,14	30
W-T10B1-100	100	513,4	505,40	30
W-T10B1-110	110	563,9	555,92	30
W-T10B1-114	114	584,1	576,13	30
W-T10B1-120	120	614,4	606,45	30
W-T10B1-125	125	639,7	631,51	30



Indeks	Z	A	B	C
W-T10B1-8	8	47,0	41,48	10
W-T10B1-9	9	52,6	46,42	10
W-T10B1-10	10	57,5	51,37	10
W-T10B1-11	11	63,0	56,34	10
W-T10B1-12	12	68,0	61,34	10
W-T10B1-13	13	73,0	66,32	10
W-T10B1-14	14	78,0	71,34	10
W-T10B1-15	15	83,0	76,36	10
W-T10B1-16	16	88,0	81,37	12
W-T10B1-17	17	93,0	86,39	12
W-T10B1-18	18	98,3	91,42	12
W-T10B1-19	19	103,3	96,45	12
W-T10B1-20	20	108,4	101,49	12
W-T10B1-21	21	113,4	106,52	12
W-T10B1-22	22	118,0	111,55	12
W-T10B1-23	23	123,5	116,58	12
W-T10B1-24	24	128,3	121,62	12
W-T10B1-25	25	134,0	126,66	12
W-T10B1-26	26	139,0	131,70	16
W-T10B1-27	27	144,0	136,75	16
W-T10B1-28	28	148,7	141,78	16
W-T10B1-29	29	153,8	146,83	16
W-T10B1-30	30	158,8	151,87	16

* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

Koło zębate hartowane tarcza 10B-1 (R1 5/8) Z-20 Waryński Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia. Odpowiednie do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606 Zwiększona odporność na ścieranie. Hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są bardziej odporne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne parametry pieca oraz cieczy chłodzącej. Wydłużona żywotność. To zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki temu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkodzaniu się łańcuchów. Zwiększona odporność na pęknięcie. Wszystkie koła wykonane zostały z wysokowęglowej stali. Bardzo dobra współpraca z łańcuchami Waryński. Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkodzając łańcucha.