

Link do produktu: <https://utih.pl/kolo-zebate-hartowane-z-kolnierzem-24b-1-r1-112-z-10-warynski-p-41185.html>



Koło zębate hartowane z kołnierzem 24B-1 (R1 1.1/2) Z-10 WARYŃSKI

Cena	105,90 zł
Numer katalogowy	W-S24B1-10
Kod producenta	W-S24B1-10
Kod EAN	5902287217582
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.6
Numer katalogowy części	W-S24B1-10
EAN (GTIN)	5902287217582

Opis produktu

Koło zębate hartowane z kołnierzem 24B-1 (R1 1.1/2) Z-10 Waryński [W-S24B1-10]





Koło zębate hartowane z kołnierzem 24B-1 (R1 1.1/2) Z-10 Waryński Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia. Odpowiednie do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606

Zwiększona odporność na ścieranie. Hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są bardziej odporne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne parametry pieca oraz cieczy chłodzącej.

Wydłużona żywotność. To zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki temu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkodzaniu się łańcuchów.

Zwiększona odporność na pękanie. Wszystkie koła wykonane zostały z wysokowęglowej stali. Bardzo dobra współpraca z łańcuchami Waryński. Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkodzając łańcucha.

Typ: Pojedyncze

Rozmiar łańcucha: 20B-1 (R1 1.1/4)

Ilość zębów: 10

A Średnica wierzchołka zębów: 138,0 mm

B Średnica podziałowa: 123,29 mm

C Szerokość zęba: 24,1 mm

D Średnica piasty: 80 mm

E Szerokość całkowita: 45 mm

F Średnica otworu: 20 mm

Materiał: C45



Koło łańcuchowe / Sprocket

W-S24B 1"1/2 X 1"

Do łańcuchów normy: PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606
For chains standard: PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606



DANE TECHNICZNE:

Promień zęba / Tooth radius: 38 mm

Szerokość zęba / Tooth width: 24,1 mm

Podziałka łańcucha / Pitch: 1 1/2 - 38,1 mm

Szerokość wew. łańcucha / Inner width: 25,4 mm

Średnica rolek / Roller diameter: 25,4 mm

Material / Material:

Twardość / Hardness: 47-52 HRC

* spawana piasta / welded hub

Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S2481-31	31	391.6	376.62	150	30	60
W-S2481-32	32	403.7	388.69	150	30	60
W-S2481-33	33	415.8	400.81	150	30	60
W-S2481-34	34	427.9	412.93	150	30	60
W-S2481-35	35	440.0	425.04	150	30	60
W-S2481-36	36	452.0	437.16	150	30	60
W-S2481-37	37	464.2	449.27	150	30	60
W-S2481-38	38	476.2	461.39	150	30	60
W-S2481-39	39	488.5	473.50	150	30	60
W-S2481-40	40	500.6	485.62	150	30	60
W-S2481-41	41	512.6	497.72	160	30	90
W-S2481-42	42	524.7	509.83	160	30	90
W-S2481-43	43	536.8	521.95	160	30	90
W-S2481-44	44	548.9	534.07	160	30	90
W-S2481-45	45	561.2	546.19	160	30	90
W-S2481-46	46	573.3	558.30	160	30	90
W-S2481-47	47	585.4	570.42	160	30	90
W-S2481-48	48	597.4	582.54	160	30	90
W-S2481-49	49	609.5	594.66	160	30	90
W-S2481-50	50	621.7	606.78	160	30	90
W-S2481-51	51	633.8	618.90	160	30	100
W-S2481-52	52	646.0	631.01	160	30	100
W-S2481-53	53	658.0	643.13	160	30	100
W-S2481-54	54	670.2	655.25	160	30	100
W-S2481-55	55	682.3	667.37	160	30	100
W-S2481-56	56	694.4	679.51	160	30	100
W-S2481-57	57	706.5	691.63	160	30	100
W-S2481-58	58	718.6	703.74	160	30	100
W-S2481-59	59	730.7	715.86	160	30	100
W-S2481-60	60	742.8	727.97	160	30	100
W-S2481-62	62	767.2	752.24	160	30	100
W-S2481-64	64	791.3	776.48	160	30	100
W-S2481-65	65	803.4	788.59	160	30	100
W-S2481-66	66	815.6	800.71	160	30	100
W-S2481-68	68	839.8	824.98	160	30	100
W-S2481-70	70	864.2	849.21	160	30	100
W-S2481-72	72	888.4	873.48	160	30	100
W-S2481-75	75	924.8	909.83	160	30	100
W-S2481-76	76	936.9	921.98	160	30	100
W-S2481-80	80	985.4	970.44	160	30	100
W-S2481-85	85	1046.0	1031.10	160	30	100
W-S2481-90	90	1167.3	1152.33	160	30	100

Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S2481-8	8	115.0	99.55	58	20	45
W-S2481-9	9	126.4	111.40	70	20	45
W-S2481-10	10	138.0	123.89	80	20	45
W-S2481-11	11	150.0	135.21	90	25	50
W-S2481-12	12	162.0	147.22	102	25	50
W-S2481-13	13	174.2	159.18	114	25	50
W-S2481-14	14	186.2	171.22	128	25	50
W-S2481-15	15	198.2	183.26	132	25	50
W-S2481-16	16	210.3	195.30	*136	25	55
W-S2481-17	17	222.3	207.34	*136	25	55
W-S2481-18	18	234.3	219.42	*136	25	55
W-S2481-19	19	246.3	231.49	*136	25	55
W-S2481-20	20	258.6	243.57	*136	25	55
W-S2481-21	21	270.6	255.65	*150	25	60
W-S2481-22	22	282.7	267.73	*150	25	60
W-S2481-23	23	294.8	279.80	*150	25	60
W-S2481-24	24	306.8	291.88	*150	25	60
W-S2481-25	25	318.9	304.00	*150	25	60
W-S2481-26	26	331.0	316.11	*150	30	60
W-S2481-27	27	343.2	328.19	*150	30	60
W-S2481-28	28	355.2	340.27	*150	30	60
W-S2481-29	29	367.3	352.38	*150	30	60
W-S2481-30	30	379.5	364.50	*150	30	60



* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

