

Link do produktu: <https://utih.pl/kolo-zebate-z-kołnierzem-10b-1-r1-58-z10-warynski-p-30561.html>



Koło zębate z kołnierzem 10B-1 R1 5/8 Z10 WARYŃSKI

Cena	19,80 zł
Numer katalogowy	W-S10B1-10
Kod producenta	W-S10B1-10
Kod EAN	5902287202236
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.25
Numer katalogowy części	W-S10B1-10
EAN (GTIN)	5902287202236

Opis produktu

Koło zębate hartowane z kołnierzem 10B-1 (R1 5/8) Z-10 Waryński [W-S10B1-10]







Koło łańcuchowe / Sprocket
W-S10B 5/8" X 3/8"

Do łańcuchów normy: PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606
For chains standard: PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606

DANE TECHNICZNE:

Promień zęba / Tooth radius:	16 mm
Szerokość zęba / Tooth width:	9,1 mm
Podziałka łańcucha / Pitch:	5/8" - 15,875 mm
Szerokość wew. łańcucha / Inner width:	9,65 mm
Średnica rolek / Roller diameter:	10,16 mm
Materiał / Material:	C45
Twardość / Hardness:	47-52 HRC

* spawana piasta / welded hub



Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S10B1-8	8	47,0	41,48	25	10	25
W-S10B1-9	9	52,6	46,42	30	10	25
W-S10B1-10	10	57,5	51,37	35	10	25
W-S10B1-11	11	63,0	56,34	37	12	30
W-S10B1-12	12	68,0	61,34	42	12	30
W-S10B1-13	13	73,0	66,32	47	12	30
W-S10B1-14	14	78,0	71,34	52	12	30
W-S10B1-15	15	83,0	76,36	57	12	30
W-S10B1-16	16	88,0	81,37	60	12	30
W-S10B1-17	17	93,0	86,39	60	12	30
W-S10B1-18	18	98,3	91,42	70	14	30
W-S10B1-19	19	103,3	96,45	70	14	30
W-S10B1-20	20	108,4	101,49	75	14	30
W-S10B1-21	21	113,4	106,52	75	16	30
W-S10B1-22	22	118,0	111,55	80	16	30
W-S10B1-23	23	123,5	116,58	80	16	30
W-S10B1-24	24	128,3	121,62	80	16	30
W-S10B1-25	25	134,0	126,66	80	16	30
W-S10B1-26	26	139,0	131,70	85	20	35
W-S10B1-27	27	144,0	136,75	85	20	35
W-S10B1-28	28	148,7	141,78	90	20	35
W-S10B1-29	29	153,8	146,83	90	20	35
W-S10B1-30	30	158,8	151,87	90	20	35

* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S10B1-31	31	163,9	156,92	95	20	35
W-S10B1-32	32	168,9	161,95	95	20	35
W-S10B1-33	33	174,5	167,00	95	20	35
W-S10B1-34	34	179,0	172,05	95	20	35
W-S10B1-35	35	184,1	177,10	95	20	35
W-S10B1-36	36	189,1	182,15	100	20	35
W-S10B1-37	37	194,2	187,20	100	20	35
W-S10B1-38	38	199,2	192,24	100	20	35
W-S10B1-39	39	204,2	197,29	100	20	35
W-S10B1-40	40	209,3	202,34	100	20	35
W-S10B1-41	41	214,8	207,38	*100	20	40
W-S10B1-42	42	219,9	212,43	*100	20	40
W-S10B1-43	43	224,9	217,48	*100	20	40
W-S10B1-44	44	230,0	222,53	*100	20	40
W-S10B1-45	45	235,0	227,58	*100	20	40
W-S10B1-46	46	240,1	232,63	*100	20	40
W-S10B1-47	47	245,1	237,68	*100	20	40
W-S10B1-48	48	250,2	242,73	*100	20	40
W-S10B1-49	49	255,2	247,78	*100	20	40
W-S10B1-50	50	260,3	252,82	*100	20	40
W-S10B1-51	51	265,3	257,87	*100	20	40
W-S10B1-52	52	270,4	262,92	*100	20	40
W-S10B1-53	53	275,4	267,97	*100	20	40
W-S10B1-54	54	280,5	273,03	*100	20	40
W-S10B1-55	55	285,5	278,08	*100	20	40
W-S10B1-56	56	290,6	283,13	*100	20	40
W-S10B1-57	57	296,0	288,18	*100	20	40
W-S10B1-58	58	300,7	293,23	*100	20	43
W-S10B1-59	59	305,7	298,28	*100	20	43
W-S10B1-60	60	310,8	303,33	*100	20	43
W-S10B1-62	62	321,4	313,43	*100	20	43
W-S10B1-64	64	331,5	323,53	*100	20	43
W-S10B1-65	65	336,5	328,58	*100	20	43
W-S10B1-66	66	341,6	333,64	*100	20	43
W-S10B1-68	68	351,7	343,74	*100	20	43
W-S10B1-70	70	361,8	353,84	*100	20	43
W-S10B1-72	72	371,9	363,94	*100	20	43
W-S10B1-75	75	387,1	379,10	*100	20	43
W-S10B1-76	76	392,1	384,15	*100	20	43
W-S10B1-78	78	402,2	394,25	*100	20	43
W-S10B1-80	80	412,3	404,36	*100	20	43
W-S10B1-85	85	437,6	429,62	*100	20	50
W-S10B1-90	90	462,8	454,88	*100	20	50
W-S10B1-95	95	488,5	480,14	*100	20	50
W-S10B1-100	100	513,4	505,40	*100	20	50
W-S10B1-110	110	563,9	555,92	*100	20	50
W-S10B1-114	114	584,1	576,13	*100	20	50
W-S10B1-120	120	614,4	606,45	*100	20	50
W-S10B1-125	125	639,7	631,51	*100	20	50

* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

Koło zębate hartowane z kołnierzem 10B-1 (R1 5/8) Z-10 Waryński Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia. Odpowiednie do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606 Zwiększona odporność na ścieranie. Hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są bardziej odporne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne parametry pieca oraz cieczy chłodzącej. Wydłużona żywotność. To zasługa dokładności wykonania ułożenia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki temu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkodzaniu się łańcuchów. Zwiększona odporność na pękanie. Wszystkie koła wykonane zostały z wysokowęglowej stali. Bardzo dobra współpraca z łańcuchami Waryński. Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkodzając łańcucha.

