Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:14

Link do produktu: https://utih.pl/kolo-zebate-z-kolnierzem-10b-1-r158-z-15-warynski-p-27718.html



Koło zębate z kołnierzem 10B-1 R15/8 Z-15 WARYŃSKI

Cena	**35,30 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W-S10B1-15**
Kod producenta	**W-S10B1-15**
Kod EAN	**5902287202243**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Numer katalogowy części	**W-S10B1-15**
EAN (GTIN)	**5902287202243**

Opis produktu

Koło zębate hartowane z kołnierzem Waryński

- **Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia. Odpowiednie do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606.**



- **rozmiar łańcucha: 10B-1 (R1 5/8)**
- **ilość zębów: 15**
- **średnica wierzchołka zębów: 83 mm**
- **średnica podziałowa: 76,35 mm**
- **szerokość zęba: 9,1 mm**
- **średnica piasty: 57 mm**
- **szerokość całkowita: 30 mm**
- **średnica otworu: 12 mm**
- **materiał: C45**

-Zwiększona odporność na ścieranie

- **hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są mniej podatne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne paramenty pieca oraz cieczy chłodzącej.**

-Wydłużona żywotność

- **to zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki czemu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkadzaniu się łańcuchów.**

-Zwiększona odporność na pękanie

- **wszystkie koła wykonane zostały z odpowiednio dobranego jednolitego materiału - nie są łączone z piastą za pomocą spawów. Wykonanie z jednolitej bryły oraz miękki nieutwardzony rdzeń dodatkowo**

chronią przed pękaniem koła.

-Idealna współpraca z łańcuchami Waryński

- **dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie narażając się uszkodzenie. Pamiętaj, aby stosować łańcuchy pewnych i sprawdzonych producentów.**




WARYŃSKI
Origin
KOŁA ŁAŃCUCHOWE
stalowe, hartowane
ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ
ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE
IDEALNA WSPÓŁPRACA Z ŁAŃCUCHAMI
Polecam
Jacek Mocny

WARYŃSKI
Origin

Koło łańcuchowe / Sprocket

W-S06B

3/8" X 7/32"



Do łańcuchów normy: PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606
For chains standard: PN77/M-84168, DIN 8187,ISO 606

DANE TECHNICZNE:

Promień zęba / Tooth radius:	10 mm
Szerokość zęba / Tooth width:	5,3 mm
Podziałka łańcucha / Pitch:	3/8" - 9,525 mm
Szerokość wew. łańcucha / Inner width:	5,72 mm
Średnica rolek / Roller diameter:	6,35 mm
Materiał / Material:	C45
Twardość / Hardness:	47-52 HRC

* spawana piasta / welded hub



Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S06B1-8	8	28,0	24,89	15	8	20
W-S06B1-9	9	31,0	27,85	18	8	20
W-S06B1-10	10	34,0	30,82	20	8	20
W-S06B1-11	11	37,0	33,80	22	8	25
W-S06B1-12	12	40,0	36,80	25	8	25
W-S06B1-13	13	43,0	39,79	28	10	25
W-S06B1-14	14	46,3	42,80	31	10	25
W-S06B1-15	15	49,3	45,81	34	10	25
W-S06B1-16	16	52,3	48,82	37	10	28
W-S06B1-17	17	55,3	51,83	40	10	28
W-S06B1-18	18	58,3	54,85	43	10	28
W-S06B1-19	19	61,3	57,87	45	10	28
W-S06B1-20	20	64,3	60,89	46	10	28
W-S06B1-21	21	68,0	63,91	48	12	28
W-S06B1-22	22	71,0	66,93	50	12	28
W-S06B1-23	23	73,5	69,95	52	12	28
W-S06B1-24	24	77,0	72,97	54	12	28
W-S06B1-25	25	80,0	76,00	57	12	28
W-S06B1-26	26	83,0	79,02	60	12	28
W-S06B1-27	27	86,0	82,05	60	12	28
W-S06B1-28	28	89,0	85,07	60	12	28
W-S06B1-29	29	92,0	88,09	60	12	28
W-S06B1-30	30	94,7	91,12	60	12	28

WARYŃSKI
Origin



Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S06B1-31	31	98,3	94,15	65	14	30
W-S06B1-32	32	101,3	97,17	65	14	30
W-S06B1-33	33	104,3	100,20	65	14	30
W-S06B1-34	34	107,3	103,23	65	14	30
W-S06B1-35	35	110,4	106,26	65	14	30
W-S06B1-36	36	113,4	109,29	70	14	30
W-S06B1-37	37	116,4	112,32	70	14	30
W-S06B1-38	38	119,5	115,35	70	14	30
W-S06B1-39	39	122,5	118,37	70	14	30
W-S06B1-40	40	125,5	121,40	70	14	30
W-S06B1-41	41	128,5	124,43	78	14	32
W-S06B1-42	42	131,6	127,46	78	14	32
W-S06B1-43	43	134,6	130,49	78	14	32
W-S06B1-44	44	137,6	133,52	78	14	32
W-S06B1-45	45	140,7	136,55	78	14	32
W-S06B1-46	46	143,7	139,58	78	14	32
W-S06B1-47	47	146,7	142,61	78	14	32
W-S06B1-48	48	149,7	145,64	78	14	32
W-S06B1-49	49	152,7	148,66	78	14	32
W-S06B1-50	50	155,7	151,69	78	14	32
W-S06B1-51	51	158,7	154,72	78	14	32
W-S06B1-52	52	161,8	157,75	78	14	32
W-S06B1-53	53	164,8	160,78	78	14	32
W-S06B1-54	54	167,8	163,82	78	14	32
W-S06B1-55	55	170,8	166,85	78	14	32
W-S06B1-56	56	173,8	169,88	78	14	32
W-S06B1-57	57	176,9	172,91	78	14	32
W-S06B1-58	58	179,9	175,93	78	14	32
W-S06B1-59	59	183,0	178,96	78	14	32
W-S06B1-60	60	186,0	181,99	78	14	32
W-S06B1-62	62	192,1	188,06	78	14	32
W-S06B1-64	64	198,2	194,12	78	14	32
W-S06B1-65	65	201,6	197,15	*78	14	32
W-S06B1-66	66	204,6	200,18	*78	14	32
W-S06B1-68	68	210,7	206,24	*78	14	32
W-S06B1-70	70	216,7	212,30	*78	14	32
W-S06B1-72	72	222,8	218,37	*78	14	32
W-S06B1-75	75	231,9	227,46	*78	14	32
W-S06B1-76	76	234,9	230,49	*78	14	32
W-S06B1-78	78	241,0	236,55	*78	14	32
W-S06B1-80	80	247,1	242,61	*78	14	32
W-S06B1-85	85	262,2	257,77	*80	14	32
W-S06B1-90	90	277,4	272,93	*80	14	32
W-S06B1-95	95	292,5	288,08	*80	14	32
W-S06B1-100	100	307,7	303,25	*80	14	32
W-S06B1-110	110	338,0	333,55	*80	14	32
W-S06B1-114	114	349,5	345,68	*80	14	32
W-S06B1-120	120	368,3	363,86	*80	14	32
W-S06B1-125	125	383,5	379,02	*80	14	32

Origin
WARYŃSKI