

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 20:35

Link do produktu: <https://utih.pl/kolo-zebate-z-kolnierzem-12b-1-34-z-8-warynski-p-30425.html>



Koło zębate z kołnierzem 12B-1 3/4 Z-8 WARYŃSKI

Cena	25,00 zł
Numer katalogowy	W-S12B1-8
Kod producenta	W-S12B1-8
Kod EAN	5902287217285
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Numer katalogowy części	W-S12B1-8
EAN (GTIN)	5902287217285

Opis produktu

Koło zębate hartowane z kołnierzem 12B-1 (R1 3/4) Z-8
Waryński






Koło łańcuchowe / Sprocket
W-S12B 3/4" X 7/16"

Do łańcuchów normy: PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606
For chains standard: PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606

DANE TECHNICZNE:

Promień zęba / Tooth radius:	19 mm
Szerokość zęba / Tooth width:	11.1 mm
Podziałka łańcucha / Pitch:	3/4" - 19.05 mm
Szerokość wew. łańcucha / Inner width:	11.68 mm
Średnica rolek / Roller diameter:	12.07 mm
Materiał / Material:	C45
Twardość / Hardness:	47-52 HRC

* spawana piasta / welded hub



Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S12B1-8	8	57.6	49.78	31	12	30
W-S12B1-9	9	62.0	55.70	37	12	30
W-S12B1-10	10	69.0	61.64	42	12	30
W-S12B1-11	11	75.0	67.61	46	14	35
W-S12B1-12	12	81.5	73.61	52	14	35
W-S12B1-13	13	87.5	79.59	58	14	35
W-S12B1-14	14	93.6	85.61	64	14	35
W-S12B1-15	15	99.8	91.63	70	14	35
W-S12B1-16	16	105.5	97.65	75	16	35
W-S12B1-17	17	111.5	103.67	80	16	35
W-S12B1-18	18	118.0	109.71	80	16	35
W-S12B1-19	19	124.2	115.75	80	16	35
W-S12B1-20	20	129.7	121.78	80	16	35
W-S12B1-21	21	136.0	127.82	90	20	40
W-S12B1-22	22	141.0	133.86	90	20	40
W-S12B1-23	23	149.0	139.90	90	20	40
W-S12B1-24	24	153.9	145.94	90	20	40
W-S12B1-25	25	160.0	152.00	90	20	40
W-S12B1-26	26	165.9	158.04	95	20	40
W-S12B1-27	27	172.3	164.09	95	20	40
W-S12B1-28	28	178.0	170.13	95	20	40
W-S12B1-29	29	184.1	176.19	95	20	40
W-S12B1-30	30	190.5	182.25	95	20	40

* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

Indeks	Z	A	B	E	D	C
W-S12B1-31	31	196.3	188.31	95	20	40
W-S12B1-32	32	203.3	194.35	95	20	40
W-S12B1-33	33	209.3	200.40	95	20	40
W-S12B1-34	34	214.6	206.46	95	20	40
W-S12B1-35	35	221.0	212.52	95	20	40
W-S12B1-36	36	226.8	218.58	100	20	40
W-S12B1-37	37	232.9	224.64	100	20	40
W-S12B1-38	38	239.0	230.69	100	20	40
W-S12B1-39	39	245.1	236.75	100	20	40
W-S12B1-40	40	251.3	242.81	100	20	40
W-S12B1-41	41	257.3	248.86	*110	20	56
W-S12B1-42	42	264.5	254.92	*110	20	56
W-S12B1-43	43	270.5	260.98	*110	20	56
W-S12B1-44	44	276.5	267.03	*110	20	56
W-S12B1-45	45	282.5	273.09	*110	20	56
W-S12B1-46	46	287.9	279.15	*110	20	56
W-S12B1-47	47	294.0	285.21	*110	20	56
W-S12B1-48	48	300.1	291.27	*110	20	56
W-S12B1-49	49	306.2	297.33	*110	20	56
W-S12B1-50	50	312.3	303.39	*110	20	56
W-S12B1-51	51	318.4	309.45	*110	20	56
W-S12B1-52	52	324.5	315.51	*110	20	56
W-S12B1-53	53	330.5	321.57	*110	20	56
W-S12B1-54	54	336.6	327.63	*110	20	56
W-S12B1-55	55	342.7	333.69	*110	20	56
W-S12B1-56	56	348.7	339.75	*110	20	56
W-S12B1-57	57	355.4	345.81	*110	20	56
W-S12B1-58	58	361.5	351.87	*110	20	56
W-S12B1-59	59	367.5	357.93	*110	20	56
W-S12B1-60	60	373.0	363.99	*110	20	56
W-S12B1-62	62	385.1	376.12	*110	20	56
W-S12B1-64	64	397.2	388.24	*110	20	56
W-S12B1-65	65	403.2	394.30	*110	20	56
W-S12B1-66	66	409.3	400.36	*110	20	56
W-S12B1-68	68	421.4	412.49	*110	20	56
W-S12B1-70	70	433.6	424.61	*110	20	56
W-S12B1-72	72	447.0	436.73	*110	20	56
W-S12B1-75	75	463.9	454.92	*110	20	56
W-S12B1-76	76	469.9	460.98	*110	20	56
W-S12B1-78	78	482.1	473.10	*110	20	56
W-S12B1-80	80	494.2	485.23	*110	20	56
W-S12B1-85	85	524.5	515.54	*110	20	56
W-S12B1-90	90	554.8	545.85	*110	20	56
W-S12B1-95	95	585.1	576.17	*110	20	56
W-S12B1-100	100	615.4	606.48	*110	20	56
W-S12B1-110	110	676.1	667.11	*110	20	56
W-S12B1-114	114	700.6	691.36	*110	20	56
W-S12B1-120	120	736.7	727.74	*110	20	56
W-S12B1-125	125	767.0	758.06	*110	20	56

* Tabela zawiera pełną gamę produktów, także produktów na specjalne zamówienie.
Aktualnie dostępne koła znajdziesz w systemie zamówień, o pozostałe pytaj opiekuna handlowego.

Koło zębate hartowane z kołnierzem 12B-1 (R1 3/4) Z-8 Waryński Koło łańcuchowe uniwersalne z piastą z otworem do przetoczenia. Odpowiednie do łańcuchów normy PN77/M-84168, DIN 8187, ISO 606 Zwiększona odporność na ścieranie. Hartowanie indukcyjne zębów sprawia, że koła mają dłuższą żywotność, są bardziej odporne na ścieranie. Proces ten odbywa się pod specjalnym nadzorem, dzięki czemu zapewnione są idealne parametry pieca oraz cieczy chłodzącej. Wydłużona żywotność. To zasługa dokładności wykonania uzębienia, podziałki oraz średnicy podziałowej, dzięki temu łańcuch współpracuje z kołem bez niepotrzebnych oporów. Zapobiega to ścieraniu się rolek oraz rozciąganiu i uszkodzaniu się łańcuchów. Zwiększona odporność na pękanie. Wszystkie koła wykonane zostały z wysokowęglowej stali. Bardzo dobra współpraca z łańcuchami Waryński. Dokładne i powtarzalne odległości pomiędzy zębami powodują, że łańcuch idealnie układa się na kole, tym samym nie uszkodzając łańcucha.

