

Link do produktu: <https://utih.pl/piana-aktywna-dwufazowa-do-ciezkich-zabrudzen-strong-5l-koncentrat-teger-p-39449.html>



Piana aktywna dwufazowa do ciężkich zabrudzeń STRONG 5l koncentrat TEGER

Cena	119,10 zł
Numer katalogowy	T-W-SR1042
Kod producenta	T-W-SR1042
Kod EAN	5902287254181
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-SR1042
Pojemność	5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.75
EAN (GTIN)	5902287254181

Opis produktu

Piana aktywna dwufazowa do ciężkich zabrudzeń - EXTRA STRONG, 5l - koncentrat, Teger [T-W-SR1042]



Silna dwufazowa formuła myjąca

Skoncentrowany, pianotwórczy środek myjący przeznaczony do usuwania nawet najcięższego brudu. Idealny do zastosowań w przemyśle wydobywczym, budowlanym oraz transportowym.



Szerokie spektrum zastosowania.

Silne właściwości odtłuszczające i myjące usuwają wszelkie zanieczyszczenia tłuszczowo-olejowe. Zawiera inhibitory korozji. Nie odbarwia elementów chromowo-niklowych. Nie zawiera fosforanów.

Piana aktywna dwufazowa do ciężkich zabrudzeń - EXTRA STRONG, 5l - koncentrat, Teger

- Silnie skoncentrowany, dwuskładnikowy preparat pianotwórczy do usuwania ciężkich zabrudzeń z powierzchni wszelkiego typu.
- Szerokim spektrum zastosowania.
- Posiada silne właściwości odtłuszczające.
- Dwuskładnikowa formuła skutecznie usuwa nawet najcięższy brud, zawiera inhibitory korozji, bezpieczny dla gum, uszczelek i tworzyw sztucznych, nie odbarwia elementów chromowo-niklowych, nie zawiera fosforanów.
- Bezpieczny dla środowiska.

Sposób użycia: Preparat pianotwórczy nakładać na myte powierzchnie przy użyciu urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego. Zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod wysokim ciśnieniem. Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać. Rozcieńczyć preparat z wodą według proporcji: Mycie samochodów ciężarowych (TIR itp.) 1:40-50, Mycie samochodów osobowych 1:40-70, Mycie naczep, kontenerów, plandek 1:40-50, Mycie wagonów kolejowych 1:5-6, Mycie podwozi, kół 1:6-10, Mycie zewnętrznych części silnika 1:6-10, Czyszczenie posadzek, lastryko 1:40-60, Mycie maszyn przemysłowych 1:40-60. Przygotowanym roztworem pokryć czyszczone powierzchnie zaczynając od dołu. Odczekać ok. 30 sekund a następnie zmyć obficie wysokim ciśnieniem. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na mytej powierzchni.

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

Pojemność: 5000 [ml]

Rodzaj: Preparat czyszczący, pianotwórczy - Koncentrat

Postać produktu: Płynna

Zalecana temperatura przechowywania: 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]

Identyfikator UFI: P7Y2-GHFT-AD12-TD3N

