

Link do produktu: <https://utih.pl/plyn-do-mycia-paneli-solarnych-i-fotowoltaicznych-professional-1l-teger-p-37617.html>



Płyn do mycia paneli solarnych i fotowoltaicznych PROFESSIONAL 1l TEGER

Cena	19,00 zł
Numer katalogowy	T-W-SR1028
Kod producenta	T-W-SR1028
Kod EAN	5902287241372
Waga	1.05
Pojemność	1
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.05
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-SR1028
EAN (GTIN)	5902287241372

Opis produktu

Płyn do mycia i konserwacji paneli solarnych i fotowoltaicznych PROFESSIONAL 1l - atomizer / TEGER [T-W-SR1028]



Płyn do mycia i konserwacji paneli solarnych, fotowoltaicznych PROFESSIONAL 1l - atomizer / TEGER

Wysoce skuteczny płyn do mycia paneli solarnych/fotowoltaicznych bez konieczności rozcieńczania. Specjalnie dobrany atomizer umożliwia łatwą i skuteczną aplikację środka na panele umieszczone na gruncie. Szerokie spektrum działania i doskonałe właściwości umożliwiają skuteczne usuwanie zabrudzeń eksploatacyjnych takich jak: sadza, kurz i pyłki, ptasie odchody oraz osady i nacieki mineralne.

Tworzy 100% przepuszczalną powłokę ochronną spowalniającą ponowne osadzanie się zanieczyszczeń.

Nie powoduje uszkodzeń szkła, tworzyw sztucznych, gumowych uszczelek, aluminium i powierzchni lakierowanych.

Biodegradowalny. Przyjazny dla środowiska.

Sposób użycia: Wszelkie prace konserwacyjne z użyciem płynu należy przeprowadzać w pochmurne dni lub gdy powierzchnia paneli nie jest gorąca. Preparat nakładać bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię metodą natryskową. Pozostawić na ok 1-2 min. Nie dopuszczać do wyschnięcia płynu na powierzchni. Umyć powierzchnię za pomocą odpowiedniej szmatki lub szczotki/myjki do paneli fotowoltaicznych (należy zawsze stosować się do zaleceń producenta paneli). Następnie spłukać gruntownie czystą wodą. W celu zapewnienia najlepszego efektu można użyć wody zdemineralizowanej, a umytą powierzchnię osuszyć za pomocą odpowiedniej ściągaczki (rakli).

UWAGA! Nie stosować bezpośrednio na słońcu lub gdy powierzchnia paneli jest gorąca.

Zaleca się czyszczenie paneli przynajmniej 2 razy w roku - w sezonach wiosennym i jesiennym.



**Pozwala na odzyskanie do 20%
wydajności paneli**

Tworzy 100% przepuszczalną powłokę ochronną spowalniając ponowne osadzanie się zanieczyszczeń. Nie powoduje uszkodzeń szkła, tworzyw sztucznych, gumowych uszczelek, aluminium i powierzchni lakierowanych. Biodegradowalny. Przyjazny dla środowiska.



**Wysoco skuteczny płyn do mycia
paneli solarnych/fotowoltaicznych
bez konieczności rozcieńczania.**

TE TEGER