

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 15:16

Link do produktu: <https://utih.pl/podnosnik-hydrauliczny-lewarek-slupkowy-3t-teger-p-38449.html>



## Podnośnik hydrauliczny lewarek - słupkowy 3T TEGER

Cena	<b>87,40 zł</b>
Numer katalogowy	<b>T-W-PHS3T</b>
Kod producenta	<b>T-W-PHS3T</b>
Kod EAN	<b>5902287242300</b>
Maksymalna wysokość podnoszenia	<b>350</b>
Minimalna wysokość podnoszenia	<b>180</b>
Udźwig	<b>3</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>3.6</b>
Marka	<b>Teger</b>
Kod producenta	<b>T-W-PHS3T</b>
EAN (GTIN)	<b>5902287242300</b>

Opis produktu

### Podnośnik hydrauliczny - słupkowy, 3T, Teger [T-W-PHS3T]



### Podnośnik hydrauliczny - słupkowy 3T / TEGER

Profesjonalny podnośnik o uniwersalnym zastosowaniu w warsztatach samochodowych, rolniczych, przydomowych garażach, stacjach kontroli pojazdów oraz serwisach ogumienia.

- Posiada możliwość precyzyjnej regulacji wysokości dzięki dodatkowo wykręcanemu trzpieniowi.
- Zawór nadciśnieniowy chroni przed przeciążeniem a duży skok pracy siłownika zwiększa wydajność.
- Wykonany z wysokogatunkowej stali, która zapewnia odpowiednią sztywność i wytrzymałość a prosta i solidna konstrukcja zwiększa bezawaryjność urządzenia.
- Małe rozmiary gwarantują łatwość w użytkowaniu i dużą mobilność.
- Idealny dla rolnika - dzięki poręcznej walizce można go wygodnie przewozić w maszynie.
- Stabilna, wytrzymała i bezpieczna konstrukcja jest zgodna z europejskimi standardami CE, certyfikowana przez TÜV Rheinland oraz GS.

- Kolor: czarno-pomarańczowy
- Materiał ramy: stal - malowana proszkowo
- Typ: hydrauliczny - słupkowy
- Nośność maksymalna: 3000 [kg]
- Wysokość minimalna: 180 [mm]
- Wysokość maksymalna: 350 [mm]
- Waga: 3,1 [kg]
- Zawartość zestawu: podnośnik hydrauliczny, trzonek dźwigowy (2-częściowy)
- Opakowanie: Plastikowe pudełko
- Certyfikat: CE, TÜV, GS





**Precyzja.**  
Regulowany kielich ze  
żłobieniami pozwala na  
precyzyjne ustawienie  
podnośnika pod pojazdem.



**Wydajność.**  
Duży skok siłownika zwiększa  
wydajność pracy.



**Bezpieczeństwo.**  
Wyregulowany przez zawór  
naciśnieniowy chroni przed  
nadmiernym przeciążeniem.



**Solidna konstrukcja.**  
Masywna konstrukcja  
podnośnika zapewnia  
bezpieczeństwo pracy  
potwierdzone przez  
certyfikaty CE i GS.

**TE** TEGER