

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-hydrauliczna-zebata-200cm3-typ-eu-18-obroty-prawe-210-bar-warynski-p-38782.html>



Pompa hydrauliczna zębata 20.0cm³ typ EU 1:8 obroty prawe 210 bar WARYŃSKI

Cena	690,30 zł
Numer katalogowy	W-PHAG2E20P
Kod producenta	W-PHAG2E20P
Kod EAN	5902287209150
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.75
Numer katalogowy części	W-PHAG2E20P
EAN (GTIN)	5902287209150

Opis produktu

Pompa hydrauliczna zębata 20.0cm³ (grupa 2 - typ europejski) wałek 1:8 przyłącza gwintowane (obroty prawe) max.210 bar Waryński [W-PHAG2E20P]





Pompa hydrauliczna, wzmocniona W-PHAG2E20P (wydajność: 20,0 cm³/obr.) Waryński.

Pompy hydrauliczne 2-grupy Waryński dzięki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymałej konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, hydraulice mobilnej.

Nasze pompy są dodatkowo wzmocnione żeliwnymi pokrywami - gwarantuje to długą i bezawaryjną eksploatację. Geometryczna objętość robocza pomp tej grupy mieści się w zakresie od 4 do 31 cm³/obr.





- **Zalecana lepkość oleju:** 10 do 100 mm²/s (cSt)
- **Rodzaj:** Hydrauliczna pompa zębata, 2 grupa. Typ europejski
- **Wydajność:** 20,0 cm³/obr.
- **Materiał wykonania:** Korpus aluminiowy, płyty żeliwne, uszczelnienia: NBR
- **Kierunek obrotów:** prawy
- **Wałek:** stożkowy 1:8, M12x1,5
- **Zakres obrotów:** 500 - 3000 obr/min.
- **Rozstaw otworów mocujących:** 71,5 x 96,2mm
- **Średnica kołnierza centrującego:** ø 36,5mm
- **Maks. ciśnienie nominalne:** 21 MPa (210 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy pompy
- **Maks. Ciśnienie chwilowe:** 24 MPa (240 bar) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi uszkodzeniem pompy)
- **Maks. ciśnienie szczytowe:** 26 MPa (260 bar) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem pompy)
- **Rodzaj oleju:** hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)
- **Filtracja oleju:** 10 - 25 mikronów
- **Klasa czystości oleju:** NAS 1638: 8 / ISO 4406:1999: 20/18/15
- **Temperatura pracy:** -20°C ...+80°C
- **Przyłącza:** gwintowane, ssanie: 3/4"BSPP, tłoczenie: 1/2"BSPP

