Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 13:07

Link do produktu: https://utih.pl/pompa-hydrauliczna-zebata-60cm3-walek-18-obroty-r-max260-bar-warynski-p-37133.html



Pompa hydrauliczna zębata 6.0cm3 wałek 1:8 obroty R max.260 bar WARYŃSKI

Cena	**620,20 zł**
Numer katalogowy	**W-PHAG2E06P**
Kod producenta	**W-PHAG2E06P**
Kod EAN	**5902287209105**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3.35**
Numer katalogowy części	**W-PHAG2E06P**
EAN (GTIN)	**5902287209105**

Opis produktu

Pompa hydrauliczna zębata 6.0cm3 (grupa 2 - typ europejski) wałek 1:8 przyłącza gwintowane (obroty prawe) max.260 bar Waryński [W-PHAG2E06P]


WARYNSKI


WARYŃSKI
Origin





Pompy hydrauliczne 2-grupy Waryński dzięki niewielkim, kompaktowym wymiarom, oraz zwartej i wytrzymałej konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie, hydraulice mobilnej.

Nasze pompy są dodatkowo wzmocnione żeliwnymi pokrywami - gwarantuje to długą i bezawaryjną eksploatację. Geometryczna objętość robocza pomp tej grupy mieści się w zakresie od 4 do 31 cm3/obr.

Zalecana lepkość oleju: 10 do 100 mm²/s (cSt)

Rodzaj: Hydrauliczna pompa zębata, 2 grupa. Typ europejski

Wydajność: 6,0 cm3/obr.

Materiał wykonania: Korpus aluminiowy, płyty żeliwne, uszczelnienia: NBR

Kierunek obrotów: prawy

Wałek: stożkowy 1:8, M12x1,5

Zakres obrotów: 600 - 4000 obr/min.

Rozstaw otworów mocujących: 71,5 x 96,2mm

Średnica kołnierza centrującego: ø 36,5mm

Maks. ciśnienie nominalne: 26 MPa (260 bar) - Uwaga: maksymalne ciągłe ciśnienie pracy pompy

Maks. ciśnienie chwilowe: 29 MPa (290 bar) - Uwaga: maksymalnie 20 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych

parametrów grozi uszkodzeniem pompy)

Maks. ciśnienie szczytowe: 31 MPa (310 bar) - Uwaga: maksymalnie 8 sekund / 1 minutę pracy pompy (przekroczenie tych parametrów grozi natychmiastowym uszkodzeniem pompy)

Rodzaj oleju: hydrauliczny mineralny HLP HV (DIN 51524)

Filtracja oleju: 10 - 25 mikronów

Klasa czystości oleju: NAS 1638: 8 / ISO 4406:1999: 20/18/15

Temperatura pracy: -20°C ...+80°C

Przyłącza: gwintowane, ssanie: 1/2"BSPP, tłoczenie: 1/2"BSPP

