Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:06

Link do produktu: https://utih.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-brudnej-i-sciekow-550w-wlacznik-plywakowy-teger-p-39196.html



# Pompa zanurzeniowa do wody brudnej i ścieków 550W włącznik pływakowy TEGER

| | |
|---|---|
| Cena | **364,10 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T-O-PDW006** |
| Kod producenta | **T-O-PDW006** |
| Kod EAN | **5902287270310** |
| Certyfikaty zgodności | **CE** |
| Maksymalna wydajność pompy | **13000** |
| Moc silnika | **550** |
| Rodzaj pompy | **zatapialna** |
| Producent | **Rolmar** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **14.45** |
| Kod producenta | **T-O-PDW006** |
| EAN (GTIN) | **5902287270310** |

## Opis produktu




**Pompa zanurzeniowa do wody brudnej i ścieków 550W, (włącznik pływakowy), TEGER / wysokiej klasy pompa zanurzeniowa stworzona z myślą o użytkownikach, którzy oczekują niezawodności, trwałości i wszechstronności w jednym.**

- **Przeznaczona do pompowania zarówno czystej, jak i brudnej wody oraz cieków bez zawartości grubych ciał stałych oraz szlifujących (np. piasek).**
- **Sprawdzi się idealnie w domach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, ogrodach, na budowach oraz w zastosowaniach przemysłowych.**
- **Dzięki trwałej obudowie wykonanej z wysokiej jakości żeliwa, pompa charakteryzuje się znakomitą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz korozję, co czyni ją idealnym wyborem do pracy w trudnych warunkach terenowych.**
- **Pompa wyposażona została w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho.**

**Zastosowanie:**

- **Usuwanie wody z zalanych pomieszczeń (piwnice, garaże, kotłownie),**
- **Opróżnianie oczek wodnych, basenów i zbiorników retencyjnych,**
- **Odprowadzanie wód opadowych i gruntowych z wykopów budowlanych,**
- **Pomoc przy awariach instalacji kanalizacyjnych, Nawadnianie pól i ogrodów wodą z naturalnych źródeł,**
- **Praca w gospodarstwach rolnych i przetwórstwie.**

**Uwaga! Pompa nie zawiera rozdrabniacza i nie jest przeznaczona do wody z zawartością grubych ciał stałych oraz szlifujących (np. piasek). W przypadku konieczności pompowania takich nieczystości należy zastosować pompę z rozdrabniaczem T-O-PDW008 Heavy Duty.**

**Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT50-10**

- Zasilanie: 230 [V]

- Długość kabla zasilającego: 10[m]
- Moc silnika: 550 [W]
- Rodzaj pompy: Zatapialna z pływakiem
- Typ pompy: Wirnikowy
- Zastosowanie: Woda czysta i brudna
- Max. podnoszenie: 12[m]
- Max wydajność: 18000 [l/h]
- Max. głębokość zanurzenia: 8[m]
- Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: 20[mm]
- Kierunek wylotu: Pionowy
- Wylot pompy: 2” (50 mm) [cal]
- Rodzaj włącznika: Pływakowy
- Tryb pracy: Ciągły
- Klasa szczelność: IP68
- Wbudowany pływak: TAK
- Pozycja pracy: Pionowa
- Klasa izolacji termicznej: B
- Materiał obudowy: Żeliwo szare
- Temperatura wody: 0 - 40 [°C]
- Pobór wody: Dolny
- Przekrój przewodu: 3x0.75 [mm²]
- Typ przewodu: Miedziany, 2P+Z, H05VV-F
- Kolor przewodu: Czarny
- Opakowanie: Kartonowe pudełko
- Certyfikat: CE




TEGER