

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 18:27

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-brudnej-i-sciekow-z-rozdrabniaczem-1500w-teger-p-39194.html>



Pompa zanurzeniowa do wody brudnej i ścieków z rozdrabniaczem 1500W TEGER

Cena	537,00 zł
Numer katalogowy	T-O-PDW008
Kod producenta	T-O-PDW008
Kod EAN	5902287270327
Producent	Rolmar
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	20.55
Kod producenta	T-O-PDW008
EAN (GTIN)	5902287270327
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna wydajność pompy	24000
Moc silnika	1500
Rodzaj pompy	zatapialna

Opis produktu



Wysoka moc silnika

Wydajny silnik o mocy 1500W doskonale sprawdza się w pompowaniu ścieków bytowo-gospodarczych oraz wody mocno zanieczyszczonej.

Mocna konstrukcja

Wysokiej klasy pompa zanurzeniowa wykonana z żeliwa, stworzona z myślą o intensywnym użytkowaniu w trudnych warunkach.

Mechanizm tnący

Wyposażona w solidny rozdrabniacz wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 pozwala na pompowanie wody zanieczyszczonej osadami zawierającymi elementy stałe.

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej i ścieków z rozdrabniaczem 1500W HEAVY DUTY, (włącznik pływakowy), TEGER / wysokiej klasy pompa zanurzeniowa do brudnej wody i ścieków z rozdrabniaczem to urządzenie stworzone z myślą o intensywnym użytkowaniu w trudnych warunkach.

- Wyposażona w solidny mechanizm tnący (rozdrabniacz) oraz obudowę wykonaną z wytrzymałego żeliwa, doskonale sprawdza się w pompowaniu ścieków bytowo-gospodarczych, wody zanieczyszczonej, a także osadów zawierających elementy stałe.
- To idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych oraz oczyszczalni ścieków.
- Korpus obudowy wykonany jest z odpornego metalu na rdzę i uszkodzenia mechaniczne.
- Pompa wyposażona została w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho.

Zastosowanie:

- Opróżnianie i przepompowywanie szamb i zbiorników ściekowych,
- Obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Prace w gospodarstwach rolnych - odpompowywanie gnojowicy, wody z obornikiem,
- Utylizacja wody z rowów melioracyjnych, zalanych studzienek i kanałów,
- Przemysłowe odpady ciekłe, woda z resztkami organicznymi,
- Odwadnianie zalanych pomieszczeń, wykopów i studzienek z brudną wodą,
- Pomocnicze urządzenie w gospodarstwach rolnych, ogrodnictwie i na działkach.

Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT50-10

- Zasilanie: 230 [V]
- Długość kabla zasilającego: 10[m]
- Moc silnika: 1500 [W]
- Rodzaj pompy: Zatapiałna z pływakiem

- Typ pompy: Wirnikowy
- Zastosowanie: Woda czysta, brudna oraz ściekowa z zanieczyszczeniami stałymi
- Max. podnoszenie: 18[m]
- Max wydajność: 24000 [l/h]
- Max. głębokość zanurzenia: 7[m]
- Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: 20[mm]
- Kierunek wylotu: Pionowy
- Wylot pompy: 2" (50 mm) [cal]
- Rodzaj włącznika: Pływakowy
- Tryb pracy: Ciągły
- Klasa szczelność: IP68
- Wbudowany pływak: TAK
- Pozycja pracy: Pionowa
- Klasa izolacji termicznej: B
- Materiał obudowy: Żeliwo szare
- Nóż tnący: Żeliwo szare/stal nierdzewna AISI 304
- Temperatura wody: 0 - 40 [°C]
- Pobór wody: Dolny
- Przekrój przewodu: 3x1.5 [mm²]
- Typ przewodu: Miedziany, 2P+Z, H05VV-F
- Kolor przewodu: Czarny
- Opakowanie: Kartonowe pudełko
- Certyfikat: CE



