Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:38

Link do produktu: https://utih.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-i-brudnej-750w-teger-p-41561.html



Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W TEGER

Cena	**206,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-O-PDW003**
Kod producenta	**T-O-PDW003**
Kod EAN	**5902287270303**
Kod taryfy celnej	**84138100**
Zawiera baterie	**nie**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Maksymalna wydajność pompy	**13000**
Moc silnika	**750**
Rodzaj pompy	**zatapialna**
Producent	**Rolmar**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**4.3**
Kod producenta	**T-O-PDW003**
EAN (GTIN)	**5902287270303**

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W, (włącznik pływakowy), TEGER [T-O-PDW003]



Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W, (włącznik pływakowy), TEGER / wysokiej klasy urządzenie stworzone z myślą o efektywnym i bezpiecznym przepompowywaniu zarówno wody czystej i brudnej -lekko zanieczyszczonej (za wyjątkiem ścieków), nie zawierającej elementów szlifujących np. piasku.

- Dzięki swojej solidnej konstrukcji i szerokiemu zakresowi zastosowań idealnie sprawdzi się zarówno w gospodarstwach domowych, ogrodach, jak i na placach budowy, jest doskonałym wyborem zarówno dla użytkowników domowych, jak i profesjonalistów.
- To niezawodne narzędzie do walki z zalaniami, opróżniania zbiorników oraz transportu wody z alternatywnych źródeł.
- W pompach zastosowano króciec tłoczny, do którego można dopasować rożne średnice węża w zależności od potrzeb użytkownika.
- Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że pompa jest niezwykle łatwa w użytkowaniu.
- Pompa wyposażona została w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho.

Zastosowanie:

- Opróżnianie zalanych piwnic, garaży, kotłowni i studzienek,
- Usuwanie wody z basenów, oczek wodnych i zbiorników na deszczówkę,
- Odwadnianie działek, posesji, terenów zalewowych, wykopów i placów budowy,
- Nawadnianie ogrodu wodą ze studni, beczek czy zbiorników retencyjnych,
- Wspomaganie systemów drenażowych i irygacyjnych.

Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT25-10, T-O-NWOT25-20, T-O-NWOT31-10, T-O-NWOT38-10, T-O-NWOT50-10



- **Zasilanie**: 230 [V]
- **Długość kabla zasilającego**: 10[m]
- **Moc silnika**: 750 [W]
- **Rodzaj pompy**: Zatapialna z pływakiem
- **Typ pompy**: Wirnikowy
- **Zastosowanie**: Woda czysta i brudna
- **Max. podnoszenie**: 8[m]
- **Max wydajność**: 13000 [l/h]
- **Max. głębokość zanurzenia**: 7[m]
- **Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń**: 25[mm]
- **Kierunek wylotu**: Pionowy
- **Wylot pompy**: 1” (25 mm)/G1”/32mm/G1.25”[cal]
- **Rodzaj włącznika**: Pływakowy
- **Tryb pracy**: Ciągły
- **Klasa szczelność**: IPX8
- **Wbudowany pływak**: TAK
- **Pozycja pracy**: Pionowa
- **Klasa izolacji termicznej**: B
- **Materiał obudowy**: Tworzywa sztuczne
- **Temperatura wody**: 0 - 35 [°C]
- **Pobór wody**: Dolny
- **Przekrój przewodu**: 3x0.75 [mm²]
- **Typ przewodu**: Miedziany, 2P+Z, H05RN-F
- **Kolor przewodu**: Czarny
- **Opakowanie**: Kartonowe pudełko
- **Certyfikat**: CE


Wszechstronność
Dzięki swojej solidnej konstrukcji i szerokiemu zakresowi zastosowań idealnie sprawdzi się zarówno w gospodarstwach domowych, ogrodach, jak i na placach budowy.
Wysoka moc silnika
Wydajny silnik o mocy 750W doskonale sprawdza się w walce z zalaniami, opróżnianianiem zbiorników oraz transportu wody z alternatywnych źródeł.
IPX8
Bezpieczeństwo pracy
Nowoczesna konstrukcja i klasa wodoszczelności IPX8, pozwala na pracę urządzenia w ciągłym zanurzeniu w wodzie na głębokości większej niż 1m .
TEGER
750W

TEGER