

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-i-brudnej-750w-wlaczni-plywakowy-teger-p-39197.html>



Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W włącznik pływakowy TEGER

Cena	207,40 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	T-O-PDW003
Kod producenta	T-O-PDW003
Kod EAN	5902287270303
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna wydajność pompy	13000
Moc silnika	750
Rodzaj pompy	zatapialna
Producent	Rolmar
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4.3
Kod producenta	T-O-PDW003
EAN (GTIN)	5902287270303

Opis produktu



Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750W, (włącznik pływakowy), TEGER / wysokiej klasy urządzenie stworzone z myślą o efektywnym i bezpiecznym przepompowywaniu zarówno wody czystej i brudnej -lekkو zanieczyszczonej (za wyjątkiem ścieków), nie zawierającej elementów szlifujących np. piasku.

- Dzięki swojej solidnej konstrukcji i szerokiemu zakresowi zastosowań idealnie sprawdzi się zarówno w gospodarstwach domowych, ogrodach, jak i na placach budowy, jest doskonałym wyborem zarówno dla użytkowników domowych, jak i profesjonalistów.
- To niezawodne narzędzie do walki z zalaniem, opróżniania zbiorników oraz transportu wody z alternatywnych źródeł.
- W pompach zastosowano króciec tłoczny, do którego można dopasować różne średnice węża w zależności od potrzeb użytkownika.
- Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że pompa jest niezwykle łatwa w użytkowaniu.
- Pompa wyposażona została w wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho.

Zastosowanie:

- Opróżnianie zalanych piwnic, garaży, kotłowni i studzienek,
- Usuwanie wody z basenów, oczek wodnych i zbiorników na deszczówkę,
- Odwadnianie działek, posesji, terenów zalewowych, wykopów i placów budowy,
- Nawadnianie ogrodu wodą ze studni, beczek czy zbiorników retencyjnych,
- Wspomaganie systemów drenażowych i irygacyjnych.

Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT25-10, T-O-NWOT25-20, T-O-NWOT31-10, T-O-NWOT38-10, T-O-NWOT50-10

- Zasilanie: 230 [V]
- Długość kabla zasilającego: 10[m]
- Moc silnika: 750 [W]

- Rodzaj pompy: Zatapialna z pływakiem
- Typ pompy: Wirnikowy
- Zastosowanie: Woda czysta i brudna
- Max. podnoszenie: 8[m]
- Max wydajność: 13000 [l/h]
- Max. głębokość zanurzenia: 7[m]
- Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: 25[mm]
- Kierunek wylotu: Pionowy
- Wylot pompy: 1" (25 mm)/G1"/32mm/G1.25"[cal]
- Rodzaj włącznika: Pływakowy
- Tryb pracy: Ciągły
- Klasa szczelności: IPX8
- Wbudowany pływak: TAK
- Pozycja pracy: Pionowa
- Klasa izolacji termicznej: B
- Materiał obudowy: Tworzywa sztuczne
- Temperatura wody: 0 - 35 [°C]
- Pobór wody: Dolny
- Przekrój przewodu: 3x0.75 [mm²]
- Typ przewodu: Miedziany, 2P+Z, H05RN-F
- Kolor przewodu: Czarny
- Opakowanie: Kartonowe pudełko
- Certyfikat: CE



