

Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 16:20

Link do produktu: <https://utih.pl/pompa-zanurzeniowa-do-wody-czystej-i-brudnej-membranowa-280w-teger-p-39195.html>



Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej membranowa 280W TEGER

Cena	128,70 zł
Numer katalogowy	T-O-PDW010
Kod producenta	T-O-PDW010
Kod EAN	5902287270334
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna wydajność pompy	1080
Moc silnika	280
Rodzaj pompy	zatapialna
Producent	Rolmar
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.4
Kod producenta	T-O-PDW010
EAN (GTIN)	5902287270334

Opis produktu



Optymalna moc

Wydajny silnik elektryczny o mocy 280 watów zapewnia optymalną pracę pompy, gwarantując efektywne tłoczenie wody przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.

Unikalna konstrukcja

Dzięki swojej konstrukcji pompa pozwala na pracę nie tylko w wąskich przestrzeniach ale dodatkowo może pracować w pozycji pionowej jak i poziomej.

Membranowy system pompowania

Zamiast klasycznego wirnika, pompa wykorzystuje układ membranowy, co minimalizuje ryzyko zablokowania elementów roboczych oraz zwiększa odporność na działanie drobnych zanieczyszczeń.

Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej, membranowa 280W, TEGER / niezawodne, wydajne i trwałe urządzenie przeznaczone do pompowania zarówno czystej, jak i lekko zanieczyszczonej wody.

- Zamiast klasycznego wirnika, pompa wykorzystuje układ membranowy, co minimalizuje ryzyko zablokowania elementów roboczych oraz zwiększa odporność na działanie drobnych zanieczyszczeń.
- Wydajny silnik elektryczny o mocy 280 watów zapewnia optymalną pracę pompy, gwarantując efektywne tłoczenie wody przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.
- Urządzenie poradzi sobie z wodą zawierającą drobne zanieczyszczenia - błoto, piasek czy zawiesiny organiczne.
- Dzięki niewielkim wymiarom oraz górnossącemu poborowi wody idealnie radzi sobie nawet w niewielkich przestrzeniach.

Zastosowanie:

- Odwadnianie zalanych piwnic, garaży i pomieszczeń gospodarczych,
- Tłoczenie wody ze studni głębinowych, szybów, zbiorników retencyjnych i oczek wodnych,
- Nawadnianie ogrodu z beczek i zbiorników na deszczówkę,
- Wypompowywanie wody z wykopów i rowów melioracyjnych,
- Prace porządkowe w gospodarstwach domowych i rolnych.

Indeksy węży tłocznych TEGER: T-O-NWOT25-10, T-O-NWOT25-20, T-O-NWOT31-10, T-O-NWOT38-10, T-O-NWOT50-10

- Zasilanie: 230 [V]
- Długość kabla zasilającego: 10[m]
- Moc silnika: 280 [W]
- Rodzaj pompy: Zatapialna membranowa
- Typ pompy: Układ membranowy
- Zastosowanie: Woda czysta i lekko zabrudzona

- Max. podnoszenie: 70[m]
- Max wydajność: 1080 [l/h]
- Max. głębokość zanurzenia: 10[m]
- Rozmiar otworu wlotowego zanieczyszczeń: 1[mm]
- Kierunek wylotu: Pionowy
- Wylot pompy: 1/2" (12,5 mm) / 3/4" (19,05 mm) [cal]
- Tryb pracy: Ciągły
- Klasa szczelność: IP68
- Wbudowany pływak: NIE
- Pozycja pracy: Pionowa/Pozioma
- Klasa izolacji termicznej: B
- Materiał obudowy: Aluminium
- Temperatura wody: 0 - 40 [°C]
- Pobór wody: Górny
- Przekrój przewodu: 3x0.35 [mm²]
- Typ przewodu: Miedziany, 2P+Z, H05VV-F
- Kolor przewodu: Czarny
- Opakowanie: Kartonowe pudełko
- Certyfikat: CE



