

Link do produktu: <https://utih.pl/przedluzacz-bebnowy-przemyslowy-heavy-duty-3x25mm-30m-ip44-h05rrf-ce-teger-p-39441.html>



Przedłużacz bębnowy przemysłowy HEAVY DUTY 3X2.5mm 30m IP44 H05RRF CE TEGER

Cena	533,80 zł
Numer katalogowy	T-NB-PBHD-01
Kod producenta	T-NB-PBHD-01
Kod EAN	5902287246698
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.13
Marka	bez marki
Kod producenta	T-NB-PBHD-01
EAN (GTIN)	5902287246698
Przekrój przewodu	3x2.5 mm²
Certyfikaty zgodności	CE
Liczba gniazdek	4
Długość kabla	30
Kolor	czarny
Typ	bębnowy

Opis produktu

Przedłużacz bębnowy, przemysłowy HEAVY DUTY, 3X2,5mm, IP44, H05RR-F, cert. CE / 30M, Teger [T-NB-PBHD-01]



Przedłużacz bębnowy, przemysłowy HEAVY DUTY / 3X2,5MM, IP44, H07RN-F, cert. CE / 30M / TEGER

- Specjalistyczny przedłużacz elektryczny na metalowym bębnie.
- Przeznaczony do pracy w środowisku specjalistycznym - zewnętrznym i wewnętrznym, w którym występuje wysokie narażenie na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, dużą wilgotność oraz czynniki atmosferyczne np. gospodarstwa rolne, place budowy, zakłady produkcyjne, przemysłowe i stoczniowe oraz chłodnie.
- Posiada 4 gniazda z uziemieniem oraz osłonami w klasie szczelności IP44.
- Sekcja gniazd jest nieruchoma, zapobiegając skręcaniu się podłączonych przewodów podczas przenoszenia i rozwijania przedłużacza.
- Wysokiej jakości stalowy bęben oraz stalowa rama z ergonomicznym uchwytem.
- Przewód wykonany zgodnie z normą H07RN-F dla przewodów do użytku przemysłowego.
- Wtyczka typu E&F, zatopiona, w klasie szczelności IP44.
- Centralnie umieszczone 4 gniazda z uziemieniem i osłonami wykonane w klasie szczelności IP44.
- Sekcja gniazd jest nieruchoma - nie kręci się razem z bębniem.
- Bezpiecznik termiczny zapewnia bezpieczeństwo wyłączając wszystkie 4 gniazda w przypadku przegrzania.



- Typ: Bębnowy
- Rodzaj: Przemysłowy
- Długość przewodu: 30 [m]
- Przekrój przewodu: 3x2.5 [mm²]
- Ilość gniazd: 4[szt]
- Uziemienie: TAK
- Materiał bębna: Stal
- Stelaż: Stalowy z uchwytem
- Kolor bębna: Stalowy
- Kolor przewodu: Czarny
- Zastosowanie: Zewnętrzne/wewnętrzne
- Stopień ochrony: IP44
- Zabezpieczenia: BEZPIECZNIK TERMICZNY - RESETOWALNY
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: 56 (±5°) [C°]
- Typ przewodu: Miedziany, 2P+Z, H07RN-F
- Napięcie pracy U0/U: 450/750 [V]
- Izolacja żyły: Guma EPR
- Powłoka przewodu: Guma CR (chloroplenowa) - olejo- i UV-odporna, nierozprzestrzeniająca płomienia
- Rodzaj żył: Wielodrutowe, giętkie
- Napięcie znamionowe: 230 (max. 250) [V]
- Maksymalna moc (zwinęty): 1100[W]
- Maksymalna moc (rozwinęty): 3200[W]
- Maksymalne natężenie (zwinęty): 4.78[A]
- Maksymalne natężenie (rozwinęty): 13.91[A]
- Typ wtyczki: E&F uziemiona
- Typ gniazda: E uziemione
- Budowa wtyczki: Zatopiona, IP44
- Budowa gniazda: 4 gniazda z uziemieniem i osłonami IP44
- Opakowanie: Kartonowe pudełko
- Certyfikat: CE

Przedłużacza używamy zawsze zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem przedłużacza należy każdorazowo sprawdzić

jego stan techniczny. Sumaryczny pobór prądu (W) jednocześnie pracujących podłączonych urządzeń nie może być większa niż podano w specyfikacji. Wszelkie modyfikacje produktu mogą prowadzić do utraty gwarancji i certyfikacji produktu oraz ryzyka porażenia prądem. Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę (elektryka). Producent/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem przedłużacza.

