

Link do produktu: <https://utih.pl/przedluzacz-bebnowy-warsztatowy-professional-3x15mm-20m-ip44-h05rr-f-teger-p-39440.html>



Przedłużacz bębnowy warsztatowy PROFESSIONAL 3X1.5mm 20m IP44 H05RR-F TEGER

Cena	236,20 zł
Numer katalogowy	T-NB-PBPR-01
Kod producenta	T-NB-PBPR-01
Kod EAN	5902287246650
Przekrój przewodu	3x2.5 mm²
Certyfikaty zgodności	CE
Uziemienie	Z uziemieniem
Przekrój żyły (mm ²)	2,5
Liczba gniazdek	4
Długość kabla	20
Kolor	czarny
Typ	bębnowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.35
Marka	bez marki
Kod producenta	T-NB-PBPR-03
EAN (GTIN)	5902287246674

Opis produktu

Przedłużacz bębnowy, warsztatowy PROFESSIONAL, 3X1,5mm, IP44, H05RR-F, cert. CE / 20M, Teger [T-NB-PBPR-01]



Przedłużacz bębnowy, warsztatowy PROFESSIONAL / 3X1,5mm, IP44, H05RR-F, cert. CE / 20M / TEGER

- Profesjonalny przedłużacz elektryczny, 4 gniazdowy z uziemieniem oraz osłonami w klasie szczelności IP44.
- Przeznaczony do wymagających zewnętrznych i wewnętrznych prac warsztatowych, budowlanych i wykończeniowych, prac ogrodowych zarówno profesjonalnych jak i domowych oraz we wszystkich miejscach o dużej wilgotności, zapyleniu i narażeniu na zginanie.
- Doskonale sprawdzi się w podłączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych takich jak wiertarki, piły, szlifierki, spawarki, kosiarki oraz myjki ciśnieniowe.
- Produkt zgodny z europejskimi standardami CE.
- Przewód wykonany zgodnie z normą H05RR-F dla przewodów do użytku profesjonalnego.
- Wtyczka typu E&F, zatopiona, w klasie szczelności IP44.
- Centralnie umieszczone 4 gniazda z uziemieniem i osłonami wykonane w klasie szczelności IP44.
- Bezpiecznik termiczny zapewnia bezpieczeństwo wyłączając wszystkie 4 gniazda w przypadku przegrzania.



- Typ: Bębnowy
- Rodzaj: Warsztatowy
- Długość przewodu: 20 [m]
- Przekrój przewodu: 3x1.5 [mm²]
- Ilość gniazd: 4[szt]
- Uziemienie: TAK
- Materiał bębna: Tworzywo sztuczne
- Stelaż: Stalowy z uchwytem
- Kolor bębna: Czarny
- Kolor przewodu: Czarny
- Zastosowanie: Zewnętrzne/wewnętrzne
- Stopień ochrony: IP44
- Zabezpieczenia: BEZPIECZNIK TERMICZNY - RESETOWALNY
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: 56 (±5°) [C°]
- Typ przewodu: Miedziany, 2P+Z, H05RR-F
- Napięcie pracy U0/U: 300/500 [V]
- Izolacja żyły: Guma EPR
- Powłoka przewodu: Guma EPR
- Rodzaj żył: Wielodrutowe, giętke
- Napięcie znamionowe: 230 (max. 250) [V]
- Maksymalna moc (zwinięty): 1380[W]
- Maksymalna moc (rozwinięty): 3680[W]
- Maksymalne natężenie (zwinięty): 6[A]
- Maksymalne natężenie (rozwinięty): 16[A]
- Typ wtyczki: E&F uziemiona
- Typ gniazda: E uziemione
- Budowa wtyczki: Zatopiona, IP44
- Budowa gniazda: 4 gniazda z uziemieniem i osłonami IP44
- Opakowanie: Kartonowe pudełko
- Certyfikat: CE

Przedłużacza używamy zawsze zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem przedłużacza należy każdorazowo sprawdzić

jego stan techniczny. Sumaryczny pobór prądu (W) jednocześnie pracujących podłączonych urządzeń nie może być większa niż podano w specyfikacji. Wszelkie modyfikacje produktu mogą prowadzić do utraty gwarancji i certyfikacji produktu oraz ryzyka porażenia prądem. Wszelkie naprawy produktu powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowaną osobę (elektryka). Producent/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym użytkowaniem przedłużacza.

