

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-275bar-m22x15-prosta90stopni-700mm-dn12-2sn-warynski-p-38161.html>



## Przewód hydrauliczny 275bar M22x1.5 prosta/90stopni 700mm DN12-2SN WARYŃSKI

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Cena                                     | <b>65,30 zł</b>         |
| Numer katalogowy                         | <b>W-AK-13-700/2-PS</b> |
| Kod producenta                           | <b>W-AK-13-700/2-PS</b> |
| Kod EAN                                  | <b>5902287207712</b>    |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.75</b>             |
| Marka                                    | <b>Waryński</b>         |
| Kod producenta                           | <b>W-AK-13-700/2-PS</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287207712</b>    |

### Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275 bar gwint M22x1.5 prosta/90 stopni L-700mm DN12-2SN (AK-13-700; P11P12) 27.5MPa Waryński [W-AK-13-700/2-PS]





Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 275 bar (27,5MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Zakucie 2/ gwint:** Kątowe 90 stopni/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Długość całkowita:** 700 mm
- **Ciśnienie robocze:** 27,5 Mpa / 275 bar
- **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
- **Ilość opłotów:** 2
- **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
- **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne



**WARYNSKI** Origin