Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:48

Link do produktu: https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-275bar-m22x15-proste-1100mm-dn12-2sn-cyklop-warynski-p-39862.html



Przewód hydrauliczny 275bar M22x1.5 proste 1100mm DN12-2SN Cyklop WARYŃSKI

Cena	**72,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W-AB-13-1100/2-PS**
Kod producenta	**W-AB-13-1100/2-PS**
Kod EAN	**5902287207309**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.95**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**W-AB-13-1100/2-PS**
EAN (GTIN)	**5902287207309**

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275 bar gwint M22x1.5 proste L-1100mm DN12-2SN (AB-13-1100; P11P21) Cyklop (7214/07-099/0) 27.5MPa Waryński [W-AB-13-1100/2-PS]


WARYNSKI
PERFECT-SMOOTH
2SN
DN 12 EN853 SAE100 R2AT - 1/2" I.D.W.P 275 Bar (3988 psi)
MSHA



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 275 bar (27,5MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym oplotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint**: Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Zakucie 2/ gwint**: Proste/gwint zewnętrzny M22x1,5
- **Długość całkowita**: 1100 mm
- **Ciśnienie robocze**: 27,5 Mpa / 275 bar
- **Średnica wewnętrzna**: 12,5 mm
- **Ilość oplotów**: 2
- **Temperatura pracy**: Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [˚C]
- **Warstwa wewnętrzna**: Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- **Warstwa zewnętrzna**: Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

- AB-13-1100
- P11P21/233/13-1100
- 7214/07-099/0
- W-AB-13-1100/2