

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-275bar-m22x15-proste-1120mm-dn12-2sn-cyklop-warynski-p-38184.html>



Przewód hydrauliczny 275bar M22x1.5 proste 1120mm DN12-2SN Cyklop WARYŃSKI

Cena	67,10 zł
Numer katalogowy	W-AA-13-1120/2-PS
Kod producenta	W-AA-13-1120/2-PS
Kod EAN	5902287206791
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Marka	Waryński
Kod producenta	W-AA-13-1120/2-PS
EAN (GTIN)	5902287206791

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275bar
gwint M22x1.5 proste L-1120mm DN12-2SN
336-632-103-722 . 7214/07-099/1 UNHZ 750 Cyklop
(AA-13-1120; P11P11)Waryński [W-AA-13-1120/2-PS]





Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 275 bar (27,5MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - **Długość całkowita:** 1120 mm
 - **Ciśnienie robocze:** 27,5 Mpa / 275 bar
 - **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
 - **Ilość opłotów:** 2
 - **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne
- Przewód hydrauliczny gwint 22x1.5 336-632-103-722 , 7214/07-099/1 UNHZ 750 Cyklop Stomil



WARYNSKI Origin