

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-275bar-m22x15-proste-800mm-dn12-2sn-cyklop-warynski-p-39858.html>



## Przewód hydrauliczny 275bar M22x1.5 proste 800mm DN12-2SN Cyklop WARYŃSKI

Cena	<b>64,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>W-AB-13-800/2-PS</b>
Kod producenta	<b>W-AB-13-800/2-PS</b>
Kod EAN	<b>5902287207361</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.7</b>
Marka	<b>Waryński</b>
Kod producenta	<b>W-AB-13-800/2-PS</b>
EAN (GTIN)	<b>5902287207361</b>

### Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - 275 bar gwint M22x1.5 proste L-800mm DN12-2SN 7214/07-082/0 . 7214/07-083/0 Cyklop (AB-13-800; P11P21) 27.5MPa Waryński [W-AB-13-800/2-PS]





**Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 275 bar (27,5MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym oplotem z drutu stalowego.**

**Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).**

**Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.**

**Wężę są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).**

**Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem

**Zakucie 2/ gwint:** Proste/gwint zewnętrzny M22x1,5

**Długość całkowita:** 800 mm

**Ciśnienie robocze:** 27,5 Mpa / 275 bar

**Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm

**Ilość oplotów:** 2

**Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]

**Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości

**Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne



Origin  
**WARYNSKI**

- P11P21/233/13-800
- 7214/07-082/0
- 7214/07-083/0
- W-AB-13-800/2