Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:16

Link do produktu: https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m18x15-proste-l-1250mm-dn10-1sn-ladowacz-warynski-p-38206.html



Przewód hydrauliczny M18x1.5 proste L-1250mm DN10-1SN Ładowacz WARYŃSKI

Cena	**54,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W-AA-10-1250/1-PS**
Kod producenta	**W-AA-10-1250/1-PS**
Kod EAN	**5902287206401**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.65**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**W-AA-10-1250/1-PS**
EAN (GTIN)	**5902287206401**

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M18x1.5 proste L-1250mm DN10-1SN 336-632-030-423 Ładowacz ND5-032 (AA-10-1250; P11P11) 18MPa Waryński [W-AA-10-1250/1-PS]


WARYNSKI
PERFECT-SMOOTH
1SN
DN 10 EN853 SAE100 R1AT - 3/8" I.D.W.P 180 Bar (2610 psi)
MSHA



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 180 bar (18MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint**: Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
- **Zakucie 2/ gwint**: Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
- **Długość całkowita**: 1250 mm
- **Ciśnienie robocze**: 18,0 Mpa / 180 bar
- **Średnica wewnętrzna**: 10 mm
- **Ilość oplotów**: 1
- **Temperatura pracy**: Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [˚C]
- **Warstwa wewnętrzna**: Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- **Warstwa zewnętrzna**: Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

- Przewód hydrauliczny gwint 18x1.5 336-632-030-423 Ładowacz ND5-032 Stomil
- P51P51/111/10-1250
- 336-632-030-423
- W-AA-10-1250/1


Origin
WARYŃSKI