

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m18x15-proste-l-1250mm-dn10-1sn-ladowacz-warynski-p-38206.html>



Przewód hydrauliczny M18x1.5 proste L-1250mm DN10-1SN ładowacz WARYŃSKI

Cena	54,50 zł
Numer katalogowy	W-AA-10-1250/1-PS
Kod producenta	W-AA-10-1250/1-PS
Kod EAN	5902287206401
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.65
Marka	Waryński
Kod producenta	W-AA-10-1250/1-PS
EAN (GTIN)	5902287206401

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M18x1.5 proste L-1250mm DN10-1SN 336-632-030-423 ładowacz ND5-032 (AA-10-1250; P11P11) 18MPa Waryński [W-AA-10-1250/1-PS]





Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 180 bar (18MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
 - **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
 - **Długość całkowita:** 1250 mm
 - **Ciśnienie robocze:** 18,0 Mpa / 180 bar
 - **Średnica wewnętrzna:** 10 mm
 - **Ilość oplotów:** 1
 - **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne
-
- Przewód hydrauliczny gwint 18x1.5 336-632-030-423 Ładowacz ND5-032 Stomil
 - P51P51/111/10-1250
 - 336-632-030-423
 - W-AA-10-1250/1



WARYNSKI Origin