

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m18x15-proste-l-2500mm-dn10-1sn-warynski-p-38202.html>



## Przewód hydrauliczny M18x1.5 proste L-2500mm DN10-1SN WARYŃSKI

Cena	<b>73,80 zł</b>
Numer katalogowy	<b>W-AA-10-2500/1-PS</b>
Kod producenta	<b>W-AA-10-2500/1-PS</b>
Kod EAN	<b>5902287206548</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1.1</b>
Numer katalogowy części	<b>W-AA-10-2500/1-PS</b>
EAN (GTIN)	<b>5902287206548</b>

### Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M18x1.5 proste L-2500mm DN10-1SN 1206/18/000 Pług B-200 (AA-10-2500; P11P11) 18MPa Waryński [W-AA-10-2500/1-PS]



**Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 180 bar (18MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego.**

**Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).**

**Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.**

**Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).**

- **Zakucie 1 / gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
  - **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M18x1,5 z uszczelnieniem
  - **Długość całkowita:** 1500 [mm]
  - **Ciśnienie robocze:** 18,0/180 [Mpa/bar]
  - **Średnica wewnętrzna:** 10 [mm]
  - **Ilość oplotów:** 1
  - **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
  - **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
  - **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne
- 
- Przewód hydrauliczny gwint 18x1.5 1206/18/000 Pług B-200 Stomil
  - P51P51/111/10-2500
  - 1206/18/000

- W-AA-10-2500/1



**WARYNSKI** Origin