

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m22x15-800mm-unhz-750-cyklop-16mpa-warynski-p-39865.html>



Przewód hydrauliczny M22x1.5 800mm UNHZ 750 Cyklop 16MPa WARYŃSKI

Cena	53,90 zł
Numer katalogowy	W-AA-13-800/1-PS
Kod producenta	W-AA-13-800/1-PS
Kod EAN	5902287207156
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.65
Marka	Waryński
Kod producenta	W-AA-13-800/1-PS
EAN (GTIN)	5902287207156

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M22x1.5 proste L-800mm 336-632-552-119 .
7214/07-082/1 UNHZ 750 Cyklop (AA-13-800; P11P11)
16MPa Waryński [W-AA-13-800/1-PS]





Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Długość całkowita:** 800 mm
- **Ciśnienie robocze:** 16,0 Mpa / 160 bar
- **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
- **Ilość opłotów:** 1
- **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
- **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne



WARYNSKI Origin

- P51P51/133/13-800
- 336-632-552-119
- 7214/07-082/1
- W-AA-13-800/1