

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m22x15-prosta-stozekprosta-plasko-1000mm-1s-warynski-p-39177.html>



Przewód hydrauliczny M22x1.5 prosta stożek/prosta płasko 1000mm 1S WARYŃSKI

Cena	54,50 zł
Numer katalogowy	W-AA-13-1000/1P
Kod producenta	W-AA-13-1000/1P
Kod EAN	5902287132434
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
Numer katalogowy części	W-AA-13-1000/1P
EAN (GTIN)	5902287132434

Opis produktu

Przewód hydrauliczny 160 bar gwint M22x1.5 prosta stożek/prosta płasko L-1000mm DN12-1SN 16.0MPa Waryński [W-AA-13-1000/1P]



Przewód hydrauliczny Waryński 160 bar (16,0MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny Waryński ma na zakutych końcówkach zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5
 - **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 (na płasko)
 - **Ciśnienie robocze:** 16 (160) [MPa (bar)]
 - **Średnica wewnętrzna:** 12,5 [mm]
 - **Ilość opłotów:** 1
 - **Temperatura pracy:** od -40 do +100 [°C]
 - **Warstwa wewnętrzna:** Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i wody
 - **Warstwa zewnętrzna:** Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu
 - **Długość:** 1000 [mm]
- Przewód hydrauliczny gwint 22x1.5 336-631-105-520 , 7214/07-074/0 UNHZ 500 Cyklop Stomil
 - P11P11/133/13-1000
 - Napędy i sterowania hydrauliczne w przemyśle i rolnictwie



WARYNSKI Origin