Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:07

Link do produktu: https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m22x15-prosta-stozekprosta-plasko-1000mm-2s-warynski-p-39176.html



Przewód hydrauliczny M22x1.5 prosta stożek/prosta płasko 1000mm 2S WARYŃSKI

Cena	**64,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W-AA-13-1000/2P**
Kod producenta	**W-AA-13-1000/2P**
Kod EAN	**5902287132427**
Numer katalogowy oryginału	**W-AA-13-1000/2**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.79**
Numer katalogowy części	**W-AA-13-1000/2**
EAN (GTIN)	**5902287132427**

Opis produktu

Przewód hydrauliczny 275 bar gwint M22x1.5 prosta stożek/prosta płasko L-1000mm DN12-2SN 27.5MPa Waryński [W-AA-13-1000/2P]



Przewód hydrauliczny Waryński 275 bar (27,5MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym oplotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny Waryński ma na zakutych końcówkach zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

- **Zakucie 1 /gwint**: Proste/nakrętka M22x1,5
- **Zakucie 2/ gwint**: Proste/nakrętka M22x1,5 (na płasko)
- **Ciśnienie robocze**: 27,5 (275) [MPa (bar)]
- **Średnica wewnętrzna**: 12,5 [mm]
- **Ilość oplotów**: 2
- **Temperatura pracy**: od -40 do +100 [˚C]
- **Warstwa wewnętrzna**: Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i wody
- **Warstwa zewnętrzna**: Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu
- **Długość**: 1000 [mm]