

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m22x15-prosta-stozekprosta-plasko-500mm-2s-warynski-p-39178.html>



Przewód hydrauliczny M22x1.5 prosta
stożek/prosta płasko 500mm 2S
WARYŃSKI

Cena	53,60 zł
Numer katalogowy	W-AA-13-500/2P
Kod producenta	W-AA-13-500/2P
Kod EAN	5902287132441
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.51
Marka	Waryński
Kod producenta	W-AA-13-500/2P
EAN (GTIN)	5902287132441

Opis produktu

Przewód hydrauliczny 275 bar gwint M22x1.5 prosta
stożek/prosta płasko L-500mm DN12-2SN 27.5MPa
Waryński [W-AA-13-500/2P]



Przewód hydrauliczny Waryński 275 bar (27,5MPa) - elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony podwójnym opłotem z drutu stalowego. Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny). Przewód hydrauliczny Waryński ma na zakutych końcówkach zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5
- **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 (na płasko)
- **Ciśnienie robocze:** 27,5 (275) [MPa (bar)]
- **Średnica wewnętrzna:** 12,5 [mm]
- **Ilość opłotów:** 2
- **Temperatura pracy:** od -40 do +100 [°C]
- **Warstwa wewnętrzna:** Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na działanie olejów i wody
- **Warstwa zewnętrzna:** Guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego odporna na ścieranie, działanie olejów, warunków atmosferycznych i ozonu
- **Długość:** 500 [mm]



Origin
WARYŃSKI