Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:16

Link do produktu: https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m22x15-proste-1120mm-dn12-1sn-cyklop-warynski-p-38185.html



Przewód hydrauliczny M22x1.5 proste 1120mm DN12-1SN Cyklop WARYŃSKI

Cena	**59,60 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**W-AA-13-1120/1-PS**
Kod producenta	**W-AA-13-1120/1-PS**
Kod EAN	**5902287206784**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.7**
Marka	**Waryński**
Kod producenta	**W-AA-13-1120/1-PS**
EAN (GTIN)	**5902287206784**

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M22x1.5 proste L-1120mm DN12-1SN 336-632-103-722 . 7214/07-099/1 UNHZ 750 Cyklop (AA-13-1120; P11P11) 16MPa Waryński [W-AA-13-1120/1-PS]


WARYNSKI
PERFECT-SMOOTH
1SN
DN 12 EN853 SAE100 R1AT - 1/2" I.D.W.P 160 Bar (2320 psi)
MSHA



Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym oplotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint**: Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Zakucie 2/ gwint**: Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Długość całkowita**: 1120 mm
- **Ciśnienie robocze**: 16,0 Mpa / 160 bar
- **Średnica wewnętrzna**: 12,5 mm
- **Ilość oplotów**: 1
- **Temperatura pracy**: Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [˚C]
- **Warstwa wewnętrzna**: Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- **Warstwa zewnętrzna**: Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

- Przewód hydrauliczny gwint 22x1.5 336-632-103-722 , 7214/07-099/1 UNHZ 750 Cyklop Stomil


Origin
WARYŃSKI