

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 02:01

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m22x15-proste-l-1450mm-dn12-1sn-troll-16mpa-warynski-p-38180.html>



Przewód hydrauliczny M22x1.5 proste L-1450mm DN12-1SN Troll 16MPa WARYŃSKI

Cena	65,50 zł
Numer katalogowy	W-AA-13-1450/1-PS
Kod producenta	W-AA-13-1450/1-PS
Kod EAN	5902287206821
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.9
Marka	Waryński
Kod producenta	W-AA-13-1450/1-PS
EAN (GTIN)	5902287206821

Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint M22x1.5 proste L-1450mm DN12-1SN 7214/07-22-000/0 . 7274/07-075/0 Troll (AA-13-1450; P11P11) 16MPa Waryński [W-AA-13-1450/1-PS]





Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
 - **Długość całkowita:** 1450 mm
 - **Ciśnienie robocze:** 16,0 Mpa / 160 bar
 - **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
 - **Ilość opłotów:** 1
 - **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
 - **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
 - **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne
- Przewód hydrauliczny gwint 22x1.5 7214/07-22-000/0 , 7274/07-075/0 Troll Stomil



WARYNSKI Origin