

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-m22x15-proste-l-500mm-dn12-1sn-cyklop-16mpa-warynski-p-39861.html>



## Przewód hydrauliczny M22x1.5 proste L-500mm DN12-1SN Cyklop 16MPa WARYŃSKI

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Cena                                     | <b>50,40 zł</b>         |
| Numer katalogowy                         | <b>W-AB-13-500/1-PS</b> |
| Kod producenta                           | <b>W-AB-13-500/1-PS</b> |
| Kod EAN                                  | <b>5902287207316</b>    |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.45</b>             |
| Marka                                    | <b>Waryński</b>         |
| Kod producenta                           | <b>W-AB-13-500/1-PS</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287207316</b>    |

### Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - gwint  
M22x1.5 proste L-500mm DN12-1SN 7214/07-103/0 .  
7214/07-74-000/0 Cyklop Troll (AB-13-500; P11P21) 16MPa  
Waryński [W-AB-13-500/1-PS]





Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Zakucie 2/ gwint:** Proste/gwint zewnętrzny M22x1,5
- **Długość całkowita:** 500 mm
- **Ciśnienie robocze:** 16,0 Mpa / 160 bar
- **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
- **Ilość opłotów:** 1
- **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
- **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne



**WARYNSKI** Origin

- P11P21/133/13-500
- 7214/07-103/0
- 7214/07-74-000/0
- W-AB-13-500/1