

Link do produktu: <https://utih.pl/przewod-hydrauliczny-plasko-kulisty-gwint-m22x15-3650mm-dn12-1sn-warynski-p-38178.html>



## Przewód hydrauliczny płasko kulisty gwint M22x1.5 3650mm DN12-1SN WARYŃSKI

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Cena                                     | <b>101,50 zł</b>         |
| Numer katalogowy                         | <b>W-AA-13-3650/1-PS</b> |
| Kod producenta                           | <b>W-AA-13-3650/1-PS</b> |
| Kod EAN                                  | <b>5902287206982</b>     |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1.85</b>              |
| Marka                                    | <b>Waryński</b>          |
| Kod producenta                           | <b>W-AA-13-3650/1-PS</b> |
| EAN (GTIN)                               | <b>5902287206982</b>     |

### Opis produktu

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem - ( płasko kulisty) gwint M22x1.5 proste L-3650mm DN12-1SN 73211600100 Przyczepa (AA-13-3650; P11P11) 16MPa Waryński [W-AA-13-3650/1-PS]





Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński 160 bar (16MPa) - gładki, elastyczny, wielofunkcyjny zakuty przewód wzmocniony pojedynczym opłotem z drutu stalowego.

Sprawdzany ciśnieniem pulsacyjnym (medium: olej hydrauliczny).

Przewód hydrauliczny gładki z uszczelnieniem PERFECT-SMOOTH Waryński ma na zakutych końcówkach (nakrętki ze stożkiem i oringiem - zwiększona szczelność) zabezpieczenia w postaci żółtych korków. Dzięki temu do środka przewodów nie dostają się żadne zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć na uszkodzenie elementów roboczych układu hydraulicznego. Wszystkie korki są gwintowane i wkręcane na odpowiedni rodzaj końcówki przewodu hydraulicznego.

Węże są odporne na płomień - posiadają Amerykańskie zatwierdzenie MSHA (U.S MSHA Approver).

- **Zakucie 1 /gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Zakucie 2/ gwint:** Proste/nakrętka M22x1,5 z uszczelnieniem
- **Długość całkowita:** 3650 mm
- **Ciśnienie robocze:** 16,0 Mpa / 160 bar
- **Średnica wewnętrzna:** 12,5 mm
- **Ilość opłotów:** 1
- **Temperatura pracy:** Od -40 do +100 (okresowo 120), od -40 do +70 dla cieczy na bazie wody, od 0 do +70 gorącego powietrza. Długotrwała praca w ekstremalnych temperaturach ma wpływ na skrócenie żywotności węży hydraulicznych. [°C]
- **Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, wyciskany w całości bez łączeń, o jednakowej grubości
- **Warstwa zewnętrzna:** Wzmocniona gładka powierzchnia z gumy syntetycznej odpornej na ścieranie, odpornej na oleje, paliwa i warunki atmosferyczne

73211600100 Przyczepa Stomil



**WARYNSKI** Origin