

Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 03:16

Link do produktu: <https://utih.pl/redukcja-do-nasadek-udarowa-f-12-m-34-cr-mo-teger-p-41722.html>



Redukcja do nasadek udarowa F 1/2"-M 3/4" Cr-Mo TEGER

Cena	21,10 zł
Numer katalogowy	T-W-PIR114
Kod producenta	T-W-PIR114
Kod EAN	5902287289749
Kod taryfy celnej	82042000
Typ	4-kątna
Mocowanie	3/4"
Marka	Teger
Kod producenta	T-W-PIR114
EAN (GTIN)	5902287289749

Opis produktu

Redukcja udarowa, F 1/2"-M 3/4", Cr-Mo, Teger [T-W-PIR114]



Redukcja udarowa F 1/2"-M 3/4", stal Cr-Mo, TEGER przeznaczona do łączenia narzędzi i nasadek udarowych o różnych rozmiarach mocowania. Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej Cr-Mo, została zaprojektowana z myślą o pracy pod obciążeniem oraz w wymagających warunkach warsztatowych. Solidna konstrukcja umożliwia przenoszenie momentu obrotowego podczas dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych. Redukcja posiada wejście żeńskie 1/2" (F) oraz wyjście męskie 3/4" (M), co pozwala na zastosowanie nasadek o mocowaniu 3/4" z kompatybilnym narzędziem wyposażonym w napęd 1/2". Redukcja zwiększa elastyczność wykorzystania posiadanych akcesoriów, sprawdzi się podczas prac mechanicznych, montażowych oraz serwisowych.

- Rodzaj: Redukcja udarowa
- Długość: 48 [mm]
- Materiał: Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
- Typ: Udarowy
- Mocowanie wejściowe: 1/2" żeńskie (F) [cal]
- Zastosowanie: Prace mechaniczne, montażowe i serwisowe
- Mocowanie wyjściowe: 3/4" męskie (M) [cal]
- Wykończenie powierzchni: Czarne, fosforanowane
- Przeznaczenie: Łączenie narzędzi i nasadek o różnych rozmiarach mocowania



Precyzyjny profil roboczy.

Gwarantuje pewne mocowanie przedłużki oraz właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego z klucza na nasadkę.



Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej.

Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wysokie momenty obrotowe i pracę z kluczami udarowymi.



Konstrukcja oparta na przegubie kulowy.

Przegub przenosi moment obrotowy z klucza udarowego na nasadkę, umożliwiając jej ustawienie pod kątem. Zabiepieczenie kulowe blokuje nasadkę na przegubie, aby nie spadła podczas pracy.

TEGER