

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 15:17

Link do produktu: <https://utih.pl/redukcja-do-nasadek-udarowych-f-34-m-12-teger-p-41752.html>



## Redukcja do nasadek uderowych F 3/4"-M 1/2" TEGER

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Cena              | <b>25,40 zł</b>      |
| Numer katalogowy  | <b>T-W-PIR115</b>    |
| Kod producenta    | <b>T-W-PIR115</b>    |
| Kod EAN           | <b>5902287289756</b> |
| Mocowanie         | <b>1/2"</b>          |
| Marka             | <b>Teger</b>         |
| Kod producenta    | <b>T-W-PIR115</b>    |
| EAN (GTIN)        | <b>5902287289756</b> |
| Kod taryfy celnej | <b>82042000</b>      |
| Typ               | <b>6-kątna</b>       |

### Opis produktu

Redukcja uderowa, F 3/4"-M 1/2", Cr-Mo, Teger [T-W-PIR115]



Redukcja udarowa F 3/4"-M 1/2", stal Cr-Mo, TEGER przeznaczona do łączenia narzędzi i nasadek udarowych o różnych rozmiarach mocowania. Wykonana z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej Cr-Mo, została zaprojektowana z myślą o pracy pod obciążeniem oraz w wymagających warunkach warsztatowych. Solidna konstrukcja umożliwia przenoszenie momentu obrotowego podczas dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych. Redukcja posiada wejście żeńskie 3/4" (F) oraz wyjście męskie 1/2" (M), co pozwala na zastosowanie nasadek o mocowaniu 3/4" z kompatybilnym narzędziem wyposażonym w napęd 3/4". Redukcja zwiększa elastyczność wykorzystania posiadanych akcesoriów, sprawdzi się podczas prac mechanicznych, montażowych oraz serwisowych.

- **Rodzaj:** Redukcja udarowa
- **Długość:** 56 [mm]
- **Materiał:** Stal chromowo-molibdenowa Cr-Mo
- **Typ:** Udarowy
- **Mocowanie wejściowe:** 3/4" żeńskie (F) [cal]
- **Zastosowanie:** Prace mechaniczne, montażowe i serwisowe
- **Mocowanie wyjściowe:** 1/2" męskie (M) [cal]
- **Wykończenie powierzchni:** Czarne, fosforanowane
- **Przeznaczenie:** Łączenie narzędzi i nasadek o różnych rozmiarach mocowania



**Precyzyjny profil roboczy.**

Gwarantuje pewne mocowanie przedłużki oraz właściwe przenoszenie pełnej siły momentu obrotowego z klucza na nasadkę.



**Wykonane z wysokiej jakości  
stali chromowo-molibdenowej.**

Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wysokie momenty obrotowe i pracę z kluczami uderowymi.



**Konstrukcja oparta na przegubie kulowy.**

Przegub przenosi moment obrotowy z klucza uderowego na nasadkę, umożliwiając jej ustawienie pod kątem. Zabiepieczenie kulowe blokuje nasadkę na przegubie, aby nie spadła podczas pracy.

**TEGER**