

Link do produktu: <https://utih.pl/silikon-wysokotemperaturowy-neutralny-300c-uszczelniajaco-klejacy-200ml-p-39213.html>



Silikon wysokotemperaturowy neutralny 300°C uszczelniająco-klejący 200ml

Cena	74,90 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1061
Kod producenta	T-W-CH1061
Kod EAN	5902287979787
Kolor	czarny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Kod producenta	T-W-CH1061
EAN (GTIN)	5902287979787
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1061

Opis produktu

Silikon wysokotemperaturowy neutralny, RTV +300°C, uszczelniająco-klejący, czarny, 200 ml, Teger

- Wysokotemperaturowy, jednoskładnikowy silikon oksymowy dedykowany do zastosowań, gdzie wymagane jest utrzymanie trwałego uszczelnienia i klejenia w ekstremalnych warunkach.
- Odporny na działanie temperatur od -40°C do 250°C (chwilowo do 300°C) co czyni go idealnym do użytku w silnikach, piecach, urządzeniach grzewczych, a także do uszczelniania wszelkich elementów narażonych na wysokie temperatury.
- Posiada znakomite właściwości uszczelniające. Tworzy szybko sieciującą oksymową masę, nie wpływającą negatywnie na powierzchnie. Związana masa jest wysoce odporna na temperatury, uderzenia oraz zrywanie, trudne warunki atmosferyczne, UV i starzenie się.
- Produkt jest neutralny, co oznacza, że nie reaguje z większością materiałów i jest bezpieczny w kontakcie z metalami, tworzywami sztucznymi czy szkłem.

Sposób użycia: Powierzchnie powinny być suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu oleju i innych zanieczyszczeń mogących negatywnie wpływać na przyczepność. Pozostałości starych uszczelnień należy dokładnie usunąć. W zależności od rodzaju materiału można użyć zmywacza do tworzyw sztucznych lub metali. Silikony wulkanizują się (sieciują oksymowo) wyłącznie w temperaturze pokojowej (RTV) gwarantując szybkie działanie klejaco - uszczelniające.

Utylizacja: Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z lokalnymi regionalnymi krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.



Skuteczne działanie

Odporny na działanie temperatur od -40°C do 250°C (chwilowo do 300°C).
Posiada znakomite właściwości uszczelniające. Tworzy szybko sieciującą oksymowo masę, nie wpływającą negatywnie na powierzchnie.



Wysoco odporny

Związana masa jest wysoce odporna na temperatury, uderzenia oraz zrywanie, trudne warunki atmosferyczne, UV i starzenie się.



- **Rodzaj:** Klej - uszczelniaacz
- **Kolor:** Czarny
- **Pojemność:** 200 [ml]
- **Formuła:** Neutralna RTV, bezkwasowa
- **Forma aplikacji:** Pojemnik ciśnieniowy – wygodna aplikacja bez pistoletu
- **Czas utwardzania:** do 24 godz.
- **Zakres temperatur:** -40 do +250 (chwilowo do +300) [°C]
- **Zalecana temperatura przechowywania:** 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]
- **Identyfikator UFI:** 4T35-P0KW-G00J-TU98

Silikon TEGER to niezawodny wybór do wszelkich zastosowań wymagających odporności na wysokie temperatury i trwałego uszczelniania elementów w ekstremalnych warunkach. Idealny do użytku w motoryzacji przemysłowej oraz w naprawach domowych i warsztatowych. Przeznaczony do uszczelniania pomp wodnych i olejowych deklin przednich pokryw łożyska wałka rozrządu obudowy termostatu misek olejowych obudowy skrzyni biegów pokryw ochronnych dla osi napędowej pokryw zaworów obudowy mechanizmu różnicowego pokryw tylnej osi markiz i drzwi klejenia oraz uszczelniania reflektorów połączeń elektrycznych oraz elementów karoserii. Silikon Teger w pojemniku ciśnieniowym to wygodne i skuteczne rozwiązanie dla profesjonalistów i majsterkowiczów.



