

Link do produktu: <https://utih.pl/smar-ceramiczny-do-ukladow-hamulcowych-ultra-protect-ceramic-400ml-teger-p-41620.html>



Smar ceramiczny do układów hamulcowych ULTRA PROTECT CERAMIC 400ml TEGER

Cena	26,10 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1031UP
Kod producenta	T-W-CH1031UP
Kod EAN	5902287287202
Kod taryfy celnej	34039900
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1031UP
EAN (GTIN)	5902287287202

Opis produktu

Smar ceramiczny do układów hamulcowych ULTRA PROTECT CERAMIC, 400ml, Teger [T-W-CH1031UP]



Smar ceramiczny do układów hamulcowych ULTRA PROTECT CERAMIC, 400ml, Teger Specjalistyczny, wysokotemperaturowy smar ceramiczny odporny na działanie temperatur do 1400°C. Dzięki specjalnej recepturze, preparat zapewnia płynną pracę podzespołów oraz maksymalne bezpieczeństwo i komfort jazdy. Chroni przed zapiekaniem, zatarciem, ścieraniem, korozją, wżerom oraz ułatwia demontaż elementów pracujących w wysokich temperaturach oraz agresywnym środowisku wodnym – słonym i słodkim. Nie zawiera metali i nie przewodzi prądu elektrycznego. Hamuje działanie kwasów, ługów i chemikaliów. Przeznaczony do stosowania w wewnętrznych złączach gwintowanych, rurowych, śrubowych oraz kołnierzach. Uszczelnia gwinty, uszczelki płaskie na kołnierzach, obudowy pomp, płyty kryjące, głowice cylindrów, itp.

Sposób użycia: Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć. W przypadku luźnych zabrudzeń usunąć je przed aplikacją preparatu. Równomiernie nanieść produkt na powierzchnię i pozostawić do odparowania. Po zakończeniu pracy oczyścić dyszę aerolu.

Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów zgodnie z krajowymi przepisami.

- **Pojemność:** 400 [ml]
- **Rodzaj:** Preparat konserwujący
- **Kolor:** Biały
- **Zalecana temperatura przechowywania:** 10 do 20 / nie przekraczać temp. 50 [°C]
- **Identyfikator UFI:** 9U23-RHFG-5D1U-KQKC

TEGER T-W-CH1031UP

CHEMIA TECHNICZNA

TE

Product information

400 ml
520
e3

SMAR CERAMICZNY DO UKŁADÓW HAMULCOWYCH - ULTRA PROTECT CERAMIC

Ceramic brake system grease – ULTRA PROTECT CERAMIC

Specjalistyczny, wysokotemperaturowy smar ceramiczny odporny na działanie temperatur do 1400°C. Dzięki specjalnej recepturze, preparat zapewnia płynną pracę podzespołów oraz maksymalne bezpieczeństwo i komfort jazdy. Chroni przed zapiekaniem, zatarciem, ścieraniem, korozją, wżerem oraz ułatwia demontaż elementów pracujących w wysokich temperaturach oraz agresywnym środowisku wodnym – słonym i słodkim. Nie zawiera metali i nie przewodzi prądu elektrycznego. Hamuje działanie kwasów, ługów i chemikaliów. Przeznaczony do stosowania w wewnętrznych złączach gwintowanych, rurowych, śrubowych oraz kolnierzach. Uszczelnia gwinty, uszczelki płaskie na kolnierzach, obudowy pomp, płyty kłynkowe, głowice cylindrow, itp.

Tolerancja temperaturowa: do 1400°C | Kolor: biały | Polecane do użycia w systemach układów hamulcowych ABS oraz ESP.

Sposób użycia: Przed użyciem intensywnie wstrząsając. W przypadku luźnych zabrudzeń usunąć je przed aplikacją preparatu. Równomiernie nanieść produkt na powierzchnię i pozostawić do odparowania. Po zakończeniu pracy oczyścić dyszę aeroszolu.

OSTRZEŻENIE: Unikaj kontaktu preparatu z powierzchnią ciemną tarczy i klocków.

Zawiera: Hydrocarbons, C6-7

NIEBEZPIECZYSTWO: Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Poddrażnia się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w tonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłukać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować rekawicę ochronną/odzież ochronną. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.

EN: Specialized, high-temperature ceramic grease resistant to temperatures up to 1400°C. Thanks to its special formulation, the product ensures smooth operation of components as well as maximum safety and driving comfort. It protects against seizing, galling, wear, corrosion, and pitting, and facilitates disassembly of components operating at high temperatures and in aggressive aquatic environments—both salt and fresh water. It contains no metals and does not conduct electricity. It inhibits the action of acids, alkalis, and chemicals. Designed for use in internal threaded, pipe, bolted connections, and flanges. It seals threads, flat gaskets on flanges, pump housings, cover plates, cylinder heads, etc. Temperature tolerance: 1400°C. Color: white.

Directions for use: Shake well before use. In case of loose dirt, remove it before applying the product. Apply evenly to the surface and allow to evaporate. After use, clean the aerosol nozzle. **Recommended for use in ABS and ESP brake system applications.** **WARNING:** Avoid contact with the friction surfaces of brake discs and pads.

EN DANGER: Contains Hydrocarbons, C6-7. Extremely flammable aerosol. Pressurized container. Heating may cause an explosion. Causes skin irritation. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, open flames and other ignition sources. No spray or an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Wear protective gloves/protective clothing. If SWALLOWED immediately contact a doctor. Do not induce vomiting. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. **DE GEFAHR:** Enthält Kohlenwasserstoffe, C6-7. Extrem entzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck. Erwärmung kann Explosion verursachen. Verursacht Hautirritationen. Kann vermehrt die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das ungeborene Kind schädigen. Kann bei längere oder wiederholter Exposition Organschäden verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langanhaltender Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle spritzen. Nicht durch Lichter oder verbotener auch nicht nach Gebrauch. Schutzkleidung/Schutzkleidung tragen. Bei VERSCHLÜCKUNG sofort Arzt informieren. Kein Erbrechen herbeiführen. Vor Sonnenlicht schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. **CE NIEBEZPEČENSTVO:** Obsahuje uhlovodíky, C6-7. Extrémně hořlavý aerosol. Nádobu stojí pod tlakem. Ohřev může způsobit výbuch. Dělo škodlivé na plodnost nebo na dítě v tonu matky. Může způsobit poškození orgánů prostřednictvím dlouhodobé nebo opakované expozice. Škodlivé pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Škodlivé pro životní prostředí. Dlouhodobě může způsobit poškození orgánů. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat, hot surfaces, open flames and other ignition sources. No spray or an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Wear protective gloves/protective clothing. If SWALLOWED immediately contact a doctor. Do not induce vomiting. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. **IT PERICOLO:** Contiene idrocarburi, C6-7. Estremamente infiammabile aerosol. Contenitore sottoposto a pressione. Riscaldamento può causare esplosione. Provoca irritazione cutanea. Sospetto di danni alla fertilità o al feto. Può causare danni agli organi attraverso esposizione prolungata o ripetuta. Dannoso per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Dannoso per l'ambiente. Può causare danni agli organi. **FR DANGER:** Contient des hydrocarbures, C6-7. Extrêmement inflammable. Aerosol sous pression. Chauffage peut provoquer une explosion. Provoque une irritation cutanée. Suspecté de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître. Peut causer des dommages aux organes par exposition prolongée ou répétée. Nuisible aux organismes aquatiques à effets persistants. Nuisible à l'environnement. Peut causer des dommages aux organes. **RU ОПАСНОСТЬ:** Содержит углеводороды, C6-7. Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Контейнер находится под давлением. Нагревание может вызвать взрыв. Вызывает раздражение кожи. Подозревают, что может повредить плодотворности или плоду. Может нанести вред органам при длительном или повторном воздействии. Вредно для водных организмов с длительными последствиями. Вредно для окружающей среды. Может нанести вред органам.

NIEBEZPEČENSTVO



Data produkcji i numer serii na opakowaniu.
Termin ważności 36 miesięcy od daty produkcji.
Production date and batch number on the packaging.
Expiration date: 36 months from the production date.

kod towaru: T-W-CH1031UP
UFI: 9U23-RHFG-5D1U-KQKC



DANGER / GEFAHR / NIEBEZPEČENSTVO / ΠΑΡΟΛΟΣ / BİSTAMBA / OHT / NIEBEZPEČENSTVO / NEVAIRNOST / OPAŠNOST / VESZÉLY / PERICOL

TEGER