

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 13:21

Link do produktu: <https://utih.pl/smar-do-lancuchow-i-lin-500ml-teger-p-34914.html>



## Smar do łańcuchów i lin 500ml TEGER

Cena	<b>27,90 zł</b>
Numer katalogowy	<b>T-W-CH1012</b>
Kod producenta	<b>T-W-CH1012</b>
Kod EAN	<b>5902287226638</b>
Pojemność opakowania	<b>500</b>
Producent	<b>nieznany producent</b>
Numer katalogowy producenta	<b>T-W-CH1012</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
EAN (GTIN)	<b>5902287226638</b>

Opis produktu

### Smar do łańcuchów i lin 500ml / TEGER [T-W-CH1012]



- Wysoko adhezyjny smar zapewniający efektywne i długotrwałe smarowanie oraz konserwację lin i łańcuchów. Dzięki właściwością penetrującym smar wnika w najtrudniej dostępne miejsca i po odparowaniu rozpuszczalników długotrwałe łączy się z powierzchnią tworząc cienki film odporny na zużycie, utlenianie, korozję, działanie słonej wody czy promieni słonecznych. Właściwości • Możliwość nakładania w czasie pracy łańcucha • Hamuje działanie kwasów, ługów, chemikaliów • Odporny na wysokie ciśnienie, a w niskich temperaturach zachowuje swoją sprężystość i nie kruszeje • Nie zawiera silikonu ani smarów stałych, chroni powierzchnie przed korozją • Penetruje i smaruje ogniwa łańcuchów zmniejszając przy tym opory i wydłużając żywotność łańcuchów • Temperatura pracy od -30°C do 200°C Sposób użycia Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości 20-30 cm. Przed nałożeniem oczyścić smarowaną powierzchnię.

Wysoko adhezyjny smar zapewniający efektywne i długotrwałe smarowanie oraz konserwację lin i łańcuchów. Dzięki właściwością penetrującym smar wnika w najtrudniej dostępne miejsca i po odparowaniu rozpuszczalników długotrwałe łączy się z powierzchnią tworząc cienki film odporny na zużycie, utlenianie, korozję, działanie słonej wody czy promieni słonecznych. Właściwości • Możliwość nakładania w czasie pracy łańcucha • Hamuje działanie kwasów, ługów, chemikaliów • Odporny na wysokie ciśnienie, a w niskich temperaturach zachowuje swoją sprężystość i nie kruszeje • Nie zawiera silikonu ani smarów stałych, chroni powierzchnie przed korozją • Penetruje i smaruje ogniwa łańcuchów zmniejszając przy tym opory i wydłużając żywotność łańcuchów • Temperatura pracy od -30°C do 200°C Sposób użycia Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości 20-30 cm. Przed nałożeniem oczyścić smarowaną powierzchnię.

---

The logo for TEGER, featuring a stylized 'TE' monogram on the left and the word 'TEGER' in a bold, sans-serif font on the right, all contained within an orange rectangular background.

**TE** TEGER