Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:11

Link do produktu: https://utih.pl/smar-do-lancuchow-i-lin-500ml-teger-p-34914.html



Smar do łańcuchów i lin 500ml TEGER

Cena	**28,70 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-W-CH1012**
Kod producenta	**T-W-CH1012**
Kod EAN	**5902287226638**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**nieznany producent**
Numer katalogowy producenta	**T-W-CH1012**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
EAN (GTIN)	**5902287226638**

Opis produktu

Smar do łańcuchów i lin 500ml / TEGER [T-W-CH1012]



- **Wysoko adhezyjny smar zapewniający efektywne i długotrwałe smarowanie oraz konserwację lin i łańcuchów. Dzięki właściwością penetrującym smar wnika w najtrudniej dostępne miejsca i po odparowaniu rozpuszczalników długotrwale łączy się z powierzchnią tworząc cienki film odporny na zużycie, utlenianie, korozję, działanie słonej wody czy promieni słonecznych. Właściwości • Możliwość nakładania w czasie pracy łańcucha • Hamuje działanie kwasów, ługów, chemikaliów • Odporny na wysokie ciśnienie, a w niskich temperaturach zachowuje swoją sprężystość i nie kruszeje • Nie zawiera silikonu ani smarów stałych, chroni powierzchnie przed korozją • Penetruje i smaruje ogniwa łańcuchów zmniejszając przy tym opory i wydłużając żywotność łańcuchów • Temperatura pracy od -30°C do 200°C Sposób użycia Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości 20-30 cm. Przed nałożeniem oczyścić smarowaną nawierzchnię.**

Wysoko adhezyjny smar zapewniający efektywne i długotrwałe smarowanie oraz konserwację lin i łańcuchów. Dzięki właściwością penetrującym smar wnika w najtrudniej dostępne miejsca i po odparowaniu rozpuszczalników długotrwale łączy się z powierzchnią tworząc cienki film odporny na zużycie, utlenianie, korozję, działanie słonej wody czy promieni słonecznych. Właściwości • Możliwość nakładania w czasie pracy łańcucha • Hamuje działanie kwasów, ługów, chemikaliów • Odporny na wysokie ciśnienie, a w niskich temperaturach zachowuje swoją sprężystość i nie kruszeje • Nie zawiera silikonu ani smarów stałych, chroni powierzchnie przed korozją • Penetruje i smaruje ogniwa łańcuchów zmniejszając przy tym opory i wydłużając żywotność łańcuchów • Temperatura pracy od -30°C do 200°C Sposób użycia Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości 20-30 cm. Przed nałożeniem oczyścić smarowaną nawierzchnię.


TEGER