

Dane aktualne na dzień: 30-07-2026 21:27

Link do produktu: <https://utih.pl/smar-silikonowy-o-podwyzszonej-lepkosci-400-teger-p-31588.html>



Smar silikonowy o podwyższonej lepkości 400 TEGER

Cena	29,00 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1016
Kod producenta	T-W-CH1016
Kod EAN	5902287226799
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1016
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.6
Rodzaj	smar silikonowy
EAN (GTIN)	5902287226799
Waga	0.6
Pojemność opakowania	400
Producent	nieznany producent

Opis produktu

Smar silikonowy o podwyższonej lepkości 400 ml / TEGER [T-W-CH1016]



- Uniwersalny smar silikonowy, doskonały do metalu, szkła, ceramiki i tworzyw sztucznych. Tworzy cienką, bezbarwną powłokę smarującą eliminującą tarcie. Preparat posiada znakomite właściwości konserwujące oraz pielęgnujące. Nadaje połysk gotowym wyrobom gumowym, zapobiega także kruszeniu gumy. Dzięki silnym właściwościom hydrofobowym chroni wnętrza zamków przed zamarzaniem. Środek posiada właściwości antystatyczne oraz zapobiega skrzypieniu. Właściwości • Uniwersalny środek o długotrwałym działaniu służący do konserwacji i zabezpieczania wyrobów metalowych, gumowych. • Wodoodporny, posiada właściwości antystatyczne, • Posiada znakomite właściwości konserwujące oraz pielęgnujące • Skuteczny w temperaturze: - 60 do +200° C • Tworzy niewidoczną cienką warstwę niwelującą tarcie zapobiegając skrzypieniu. Sposób użycia Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Nakładać z odległości 20-30 cm.

Uniwersalny smar silikonowy, doskonały do metalu, szkła, ceramiki i tworzyw sztucznych. Tworzy cienką, bezbarwną powłokę smarującą eliminującą tarcie. Preparat posiada znakomite właściwości konserwujące oraz pielęgnujące. Nadaje połysk gotowym wyrobom gumowym, zapobiega także kruszeniu gumy. Dzięki silnym właściwościom hydrofobowym chroni wnętrza zamków przed zamarzaniem. Środek posiada właściwości antystatyczne oraz zapobiega skrzypieniu. Właściwości • Uniwersalny środek o długotrwałym działaniu służący do konserwacji i zabezpieczania wyrobów metalowych, gumowych. • Wodoodporny, posiada właściwości antystatyczne, • Posiada znakomite właściwości konserwujące oraz pielęgnujące • Skuteczny w temperaturze: - 60 do +200° C • Tworzy niewidoczną cienką warstwę niwelującą tarcie zapobiegając skrzypieniu. Sposób użycia Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Nakładać z odległości 20- 30 cm.

