

Dane aktualne na dzień: 31-07-2026 01:32

Link do produktu: <https://utih.pl/smar-syntetyczny-do-lancuchow-i-lin-z-grafitem-500ml-teger-p-39020.html>



Smar syntetyczny do łańcuchów i lin z grafitem 500ml TEGER

Cena	30,20 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1032
Kod producenta	T-W-CH1032
Kod EAN	5902287242607
Waga	0.4
Pojemność opakowania	500
Producent	nieznany producent
Numer katalogowy producenta	T-W-CH1032
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Rodzaj	inny
EAN (GTIN)	5902287242607

Opis produktu

Smar syntetyczny do łańcuchów i lin z grafitem, 500ml, Teger [T-W-CH1032]



Smar syntetyczny do łańcuchów i lin z grafitem 500ml / TEGER

- Wysoko adhezyjny smar o dużych właściwościach penetrujących z dodatkiem grafitu.
- Zapewnia efektywne i długotrwałe smarowanie oraz konserwację wnikając nawet w najtrudniej dostępne miejsca.
- Długotrwałe łączy się z powierzchnią tworząc cienką warstwę odporną na zużycie, utlenianie, korozję, działanie słonej wody, czy promieni słonecznych.
- Wykazuje dużą odporność na wysokie ciśnienia, a w niskich temperaturach zachowuje swoją sprężystość i nie kruszeje.
- Nie zawiera silikonu oraz związków AOX.
- Nie zawiera smarów stałych.
- Idealny do zastosowań przy smarowaniu oraz konserwacji lin metalowych, wciągarek, wind, przenośników, wyciągów, lin do podnoszenia ciężarów, wszelkiego rodzaju łańcuchów transportowych lub napędowych, elementach przeniesienia napędów, przy smarowaniu łańcuchów wózków widłowych.
- Przeznaczony do smarowania elementów w przemyśle motoryzacyjnym, hutniczym, stoczniowym, wydobywczym, chemicznym, drzewnym i poligraficznym.
- Praca w zakresie temperatur od -30°C do +200°C.

SPOSÓB UŻYCIA: Pojemnik przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylać z odległości 20-30 cm.

MAGAZYNOWANIE: Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C.



Skuteczne zabezpieczenie

Długotrwale łączy się z powierzchnią tworząc cienką warstwę odporną na zużycie, utlenianie, korozję, działanie słonej wody, czy promieni słonecznych. Wykazuje dużą odporność na wysokie ciśnienia, a w niskich temperaturach zachowuje swoją sprężystość i nie kruszeje.



Wysoko adhezyjny smar o dużych właściwościach penetrujących z dodatkiem grafitu. Zapewnia efektywne i długotrwale smarowanie oraz konserwację wnikaając nawet w najtrudniej dostępne miejsca.

Praca w zakresie temperatur od -30°C do +200°C.

TEGER