

Link do produktu: <https://utih.pl/smar-syntetyczny-o-podwyzszonej-lepkosci-heavyduty-30-do-200c-500ml-teger-p-39132.html>



Smar syntetyczny o podwyższonej lepkości HEAVYDUTY -30 do 200°C 500ml TEGER

Cena	31,00 zł
Numer katalogowy	T-W-CH1037
Kod producenta	T-W-CH1037
Kod EAN	5902287242652
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Numer katalogowy części	T-W-CH1037
EAN (GTIN)	5902287242652

Opis produktu

Smar syntetyczny o podwyższonej lepkości - HEAVY DUTY -30 °C do 200 °C, 500ml, Teger [T-W-CH1037]

Skuteczne zabezpieczenie obciążonych elementów maszyn
Specjalna formuła wzbogacona o uszlachetniacze antykorozyjne doskonale sprawdza się podczas konserwacji silnie obciążonych kół zębatach, lin stalowych i łańcuchów, sprężyn, łożysk ślizgowych pracujących w najtrudniejszych warunkach.

Wysokiej lepkości smar przeznaczony do zabezpieczenia ekstremalnie obciążonych elementów. Nie spływa z pionowych powierzchni.

Praca w zakresie temperatur od -30°C do +200°C.

Smar syntetyczny o podwyższonej lepkości - HEAVY DUTY -30°C do 200°C 500 ml / TEGER

- Wysokiej lepkości smar przeznaczony do zabezpieczenia ekstremalnie obciążonych elementów.
- Nie spływa z pionowych powierzchni.
- Specjalna formuła wzbogacona o uszlachetniacze antykorozyjne doskonale sprawdza się podczas konserwacji silnie obciążonych kół zębatach, lin stalowych i łańcuchów, sprężyn, łożysk ślizgowych pracujących w najtrudniejszych warunkach.
- Przeznaczony do smarowania elementów w przemyśle motoryzacyjnym, hutniczym, stoczniowym, wydobywczym, chemicznym, drzewnym i poligraficznym.
- Praca w zakresie temperatur od -30°C do +200°C.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem silnie wstrząsnąć. Na oczyszczonej powierzchni natryskiwać smar z odległości 10-20 cm.

MAGAZYNOWANIE: Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50°C.

